

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-tip25fsr5-ai1-kamera-tubowa-ip-5mpx-28mm-ir-50m-ai-bcs-line-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133539.html>



BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 - Kamera tubowa IP 5Mpx, 2.8mm,IR 50m, Ai - BCS Line Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	14 779,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37084K10
Kod producenta	37084K10
Czułość przetwornika	0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Jakość obrazu	5 Mpx
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Kąt widzenia	111°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-40°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	7
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS

Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	50
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość	2960x1668
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Strefy prywatności	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 - Kamera tubowa IP 5Mpx

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze tubowej BCS-L-TIP25FSR5-Ai1. To zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię, funkcje inteligentne oraz wysoką jakość obrazu. Idealnie sprawdzi się w różnych warunkach, oferując niezawodność i precyzję w każdej sytuacji.

Korzyści z wyboru kamery BCS-L-TIP25FSR5-Ai1:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz.
- Technologia SkyLight umożliwia doskonałe odwzorowanie kolorów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Inteligentne algorytmy analizy obrazu redukują fałszywe alarmy, co zwiększa bezpieczeństwo.
- Wbudowane oświetlenie IR o zasięgu do 50 metrów zapewnia widoczność w nocy.
- Odporna obudowa IP67 chroni przed działaniem wody i pyłu, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do użytku zewnętrznego.

Najważniejsze cechy techniczne:

- Model: BCS-L-TIP25FSR5-Ai1
- Rozdzielczość: 5 Mpx (2960×1668)
- Obiektyw: stały 2.8 mm, kąt widzenia H: 111°, V: 58°, D: 132°
- Czułość: 0.005Lux (kolor), 0.0005Lux (B/W), 0Lux (IR)
- WDR: 120dB
- Mikrofon: tak, z wejściem i wyjściem audio
- Detekcja ruchu: 4 strefy
- Kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- Gniazdo karty pamięci: microSD do 256GB
- Wymiary: 192.7×70.5×66.4 mm
- Waga: 0.59 kg
- Rodzaj zasilania: 12VDC / PoE
- Warunki pracy: -40°C do +60°C, max 95% RH

Wybierz kamerę BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 i zapewnij sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i solidnej konstrukcji, ta kamera to doskonały wybór zarówno do domu, jak i do przestrzeni komercyjnych.