

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-tip44vcr6l6-ai1-bcs-line-kamera-tubowa-ip-4mpx-ir-60m-wdr-p-109919.html>



BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 BCS Line kamera tubowa IP 4Mpx IR 60M WDR

Cena	2 045,13 zł
Numer katalogowy	61314
Kod producenta	BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1
Kod EAN	5904890714045
Rozdzielczość kamery	4MPX
Kąt widzenia	97° - 28°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon	Nie
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie

Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12.7 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 BCS Line kamera tubowa IP 4Mpx IR 60M WDR

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 12.7 W
- Czułość przetwornika: 0.006Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 97° - 28°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

