

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-tip44vcr6l6-ai1-bcs-line-kamera-tubowa-ip-4mpx-ir-60m-wdr-p-111800.html>



BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 BCS Line kamera tubowa IP 4Mpx IR 60M WDR

Cena	2 045,13 zł
Numer katalogowy	61314
Kod producenta	BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1
Kod EAN	5904890714045
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	12.7 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon	Nie
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX
Kąt widzenia	97° - 28°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa

Opis produktu

BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 BCS Line kamera tubowa IP 4Mpx IR 60M WDR

Oferujemy kamerę tubową IP o rozdzielczości 4 Mpx, która zapewnia doskonałą jakość obrazu. Dzięki technologii NightColor oraz promiennikowi IR, widoczność w nocy sięga 60 metrów. Kamera jest idealna zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

- **Przetwornik:** 1/2.9" PS CMOS
- **Obiektyw:** motozoom 2.7~13.5mm
- **WDR:** 120dB
- **Obudowa:** IP67, odporna na warunki atmosferyczne
- **Funkcje inteligentne:** Wbudowane możliwości analizy obrazu
- **Kąt widzenia:** 97° - 28°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Audio:** Wbudowany mikrofon i wejścia/wyjścia audio 1/1
- **Pobór mocy:** 12.7 W

Model BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 obsługuje protokoły sieciowe, takie jak IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP i wiele innych. Dzięki możliwości transmisji na żywo, kamera sprawdzi się w różnych zastosowaniach. Waga produktu to 1 kg.