

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-l-tip44vcr6l6-ai1-bcs-line-kamera-tubowa-ip-4mpx-ir-60m-wdr-p-135849.html>



BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 BCS Line kamera tubowa IP 4Mpx IR 60M WDR

Cena	2 256,32 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61314
Kod producenta	BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1
Kod EAN	5904890714045
Wbudowany głośnik	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Obsługa kart pamięci	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	12
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Kolor obudowy	Czarny
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	60
WDR	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Pobór prądu	12
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Klasa szczelności	IP67

Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Czułość przetwornika	0.006Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX
Kąt widzenia	97° - 28°
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon	Nie

Opis produktu

BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1 BCS Line kamera tubowa IP 4Mpx IR 60M WDR

Model: BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1

Najważniejsze cechy

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.9" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H) × 1520(V)
RAM	256 MB
ROM	128 MB
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa	2.7 ~ 13.5 mm
Apertura	F1.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto

Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 97°~28°, V: 52°~16°, D: 117°~32°
DORI	Detekcja: 64-210 m / Obserwacja: 26-84 m / Rozpoznanie: 13-42 m / Identyfikacja: 6-21 m
Czułość	0.006Lux (kolor, F1.5, 30IRE), 0.0006Lux (B/W, F1.5, 30IRE), 0Lux (IR)
S/N	56 dB
Balans bieli	Auto / manual
WDR	120 dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Migawka	1/3 ~ 1/100000 s (Auto / manual)
AGC	Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rol	Region of Interest
Obrót obrazu	Odbicie lustrzane (Mirror), flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M (2688×1520, 2560×1440), 3M, 2M, 1.3M, 720P, D1, VGA, CIF
Strumień główny	do 2688×1520 (120fps), do 2560×1440 (125/30fps)
Strumień drugi	704×576 (125fps), 704×480 (130fps)
Bitrate	H.264: 32-6144 Kbps, H.265: 12-6144 Kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	60 m
Zasięg WhiteLight	60 m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP
Gniazdo microSD	do 256 GB
Obsługa	Web Service, BCS Manager (Win/Linux/Mac), aplikacja mobilna (iOS/Android)
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo i konfiguracji, logi bezpieczeństwa, blokada konta, filtry IP/MAC, X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade
Zasilanie	12VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 12.7 W
Kolor	Biały
Klasa IP	IP67
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	238.5 × 90.7 × 90.7 mm
Waga	0.76 kg
Obudowa	Metal
Funkcje AI — analityka	Inteligentne algorytmy analizy obrazu
Funkcje AI — perymetryczna	Wtargnięcie, przekroczenie linii
Funkcje AI — rozpoznawanie obiektów	Osoba/pojazd (redukcja fałszywych alarmów)
Funkcje AI — SMD	SMD Plus