

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-p-nvr0801-4ke-iii-bcs-point-sieciowy-rejestrator-8-kanalowy-ip-p-130562.html>



BCS-P-NVR0801-4KE-III BCS Point sieciowy rejestrator 8 kanałowy IP

Cena	530,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	40454
Kod producenta	BCS-P-NVR0801-4KE-III
Kod EAN	5904890702578
Ilość obsługiwanych dysków	1
Ilość obsługiwanych kamer	8
Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych	6
Switch PoE_old	brak
Onvif	Tak
Złącze HDMI	Tak
Max. bitrate	64Mbps
Złącze D-Sub/VGA	Tak
Dysk w zestawie	Nie
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	8 Mpx

Opis produktu

BCS-P-NVR0801-4KE-III BCS Point - Sieciowy rejestrator 8 kanałowy IP

Odkryj nową jakość monitoringu z rejestratorem BCS-P-NVR0801-4KE-III. To zaawansowane urządzenie umożliwia jednocześnie nagrywanie z aż 8 kamer IP o rozdzielczości do 8 Mpx. Dzięki temu, możesz mieć pewność, że Twój monitoring będzie wyraźny i szczegółowy.

Korzyści z wyboru BCS-P-NVR0801-4KE-III

- Wsparcie dla rozdzielczości 8Mpx zapewnia doskonałą jakość obrazu.
- Możliwość podłączenia jednego dysku twardego o pojemności do 6 TB gwarantuje dużą przestrzeń na nagrania.
- Funkcja Pentaplex pozwala na jednoczesny podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizację i zdalny dostęp.
- Obsługuje różnorodne protokoły, co zapewnia szeroką kompatybilność z innymi urządzeniami.
- Możliwość archiwizacji materiału na nośniki zewnętrzne, takie jak USB FLASH czy USB HDD.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** BCS-P-NVR0801-4KE-III
- **Linia produktowa:** BCS POINT
- **System:** IP
- **Kanały:** 8
- **Obsługa dysków:** 1 (do 6 TB)
- **Max rozdzielczość nagrywania:** 8 Mpx
- **Pasmo wejściowe:** 64 Mbps
- **Pasmo wyjściowe:** 48 Mbps

-
- **Wydajność wyświetlania:** 1×8M(30fps), 1×5M(30fps), 2×4M(30fps), 4×3M(25fps), 4×2M(30fps), 8×720P(30fps)
 - **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
 - **Wyjście HDMI:** HDMI 4K
 - **Rozdzielczość wyświetlania HDMI:** do 3840×2160
 - **Wyjście VGA:** Tak
 - **Rozdzielczość wyświetlania VGA:** do 1920×1080
 - **Odtwarzanie:** 1/4/6/8
 - **Użytkownicy:** do 128
 - **Interfejsy:** 2×USB 2.0
 - **Zasilanie:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 5W (bez dysków)
 - **Warunki pracy:** -10°C~+55°C, max 90% RH
 - **Wymiary:** 260×240×47 mm
 - **Waga:** 1 kg (bez dysków)