

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bcs-v-eip24fcl3-ai2-kamera-ip-bcs-view-kopulkowa-4mpx-p-130033.html>



BCS-V-EIP24FCL3-AI2 Kamera IP BCS VIEW kopułkowa 4Mpx

Cena	1 784,25 zł
Numer katalogowy	38151
Kod producenta	BCS-V-EIP24FCL3-AI2
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie

Opis produktu

BCS-V-EIP24FCL3-AI2 Kamera IP BCS VIEW kopułkowa 4Mpx

Model: BCS-V-EIP24FCL3-AI2

Najważniejsze cechy

- Kamera IP kopułkowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuSense
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 130dB

- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-V-EIP24FCL3-Ai2
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F 1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112° V: 61° D: 134°
DORI	Detect 58m / Observe 23m / Recognize 11m / Identify 2m
Czułość kamery	0.0005Lux(F1.0, AGC)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	130dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
Strumień główny	2688×1520@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi	640×480@30fps 640×360@30fps
Strumień trzeci	1920×1080@10fps 1280×720@10fps 640×480@10fps
Bitrate	640×360@10fps
Kompresja wideo	32Kbps~8Mbps
Dzień/noc	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	ICR
Oświetlacz	White Light
NightColor	30m
Mikrofon	Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia	Tak
Kompresja audio	Alarm optyczny
	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	max 7.6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø138.3×125.2mm
Waga	0.75 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w

Ai - Detekcja twarzy

obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy