

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bezprzewodowe-hdmi-spacetronek-sph-w54-icolor-p-55200.html>



Bezprzewodowe HDMI Spacetronek SPH-W54 Icolor

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-W54
Kod EAN	5903031043525

Opis produktu

Bezprzewodowy transponder HDMI Spacetronek SPH-W54

Ten bezprzewodowy transponder HDMI Miracast zawiera **nadajnik i odbiornik**, dzięki czemu umożliwia transmisję screen mirroring i przedłużenie sygnału HDMI do 20 metrów bezprzewodowo. Transponder posiada silne **zdolności przeciwzakłóceńowe** poprzez działanie z częstotliwością roboczą 5 GHz i obsługuje połączenie punkt-punkt (1 nadajnik do 1 odbiornika). Urządzenie idealnie nadaje się do spotkań, konferencji, rozrywki domowej, edukacji multimedialnej itp. dzięki компактным rozmiarom i przesyłaniu obrazu bez zakłóceń.

Niewielki transponder, duże możliwości

Urządzenie jest wielkości pendrive'a, łatwe do podłączenia z Twoim laptopem/komputerem przy pomocy portu HDMI. Transponder pracuje w technologii icolor, dzięki czemu opóźnienia są praktycznie niedostrzegalne a obraz może być przesyłany w rozdzielczości **4K w 60Hz**. Praca jest szybka, a samo urządzenie może pracować **24/7** bez przerw.

Kompresja icolor STREAM

icolor STREAM to nowa technologia kompresji, która pozwala zachować oryginalną jakość sygnału na tyle ile to możliwe. Stworzony został w celu redukcji utraty danych podczas transmisji, gwarantując przy tym niskie opóźnienie oraz przeciwzakłóceńowe właściwości

Do 50M w jakości 4K@60Hz

W idealnych warunkach urządzenie potrafi przesłać sygnał na odległość 50 metrów w wysokiej jakości 4K. Ciesz się wysokiej jakości sygnałem bez zakłóceń i opóźnień.

Przełączanie kanałów

Urządzenie zostało tak stworzone, aby przejścia między kanałami były proste. Wystarczy kliknąć przycisk na Transponderze/odbiorniku, aby zmienić kanał i zapewnić sobie transmisję bez zakłóceń.

Schemat podłączenia:

Elementy na urządzeniach:

Cechy produktu:

- Najwyższa obsługiwana rozdzielczość 4K 60Hz
- Silna zdolność przeciwzakłóceńowa poprzez pracę z częstotliwością 5 GHz
- Wsparcie konfiguracji bezprzewodowej Point-to-Point

-
- Obsługuje HDMI2.0, kompatybilny z HDCP1.4/2.2
 - 50-metrowy zasięg transmisji bezprzewodowej
 - Podłącz i używaj, bez oprogramowania (Plug & Play)

Specyfikacja:

Zasilanie: Kabel Micro USB 5V/1A
Zużycie energii: Transmitter <6W, Odbiornik <4W
Wersja HDMI: HDMI 2.0
Wersja HDCP: HDCP 1.4/HDCP 2.2
Max. prędkość przesyłu danych: 18Gbps
Obsługiwana rozdzielczość: 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080P@50/60Hz, 720P@50/60Hz, 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600
Pasma częstotliwości Wi-Fi: 5.18-5.24GHz
Odległość transmisji: Max 50m
Opóźnienie: 130~180ms
Typ połączenia: 1 do 1
Parowanie SSID: Obsługiwane
Częstotliwość podczerwieni: 20~60kHz
Odległość od odbiornika: <5m
Temperatura pracy: -20~50°C
Temperatura przechowywania: -30~70°C
Wymiary TX: 115(W) * 125(L) * 20.6(H)mm
Wymiary RX: 115(W) * 125(L) * 20.6(H)mm
Waga: TX 353g, RX 346g
Materiał: IRON