

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bezprzewodowe-video-hdmi-spacetronek-sph-w60l-p-19693.html>



## Bezprzewodowe video HDMI Spacetronek SPH-W60L

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>SPH-W60L</b>      |
| Kod EAN          | <b>5903031025064</b> |

### Opis produktu

### Bezprzewodowy transponder HDMI 4K do 30 metrów

Proste i przyjemne rozwiązanie - Bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej lub naziemnej, odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego urządzenia HDMI pozwala na uniknięcie plątaniny kabli biegnących np. do Twojego telewizora / monitora wiszącego na ścianie.

#### Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasięgu

Transmisory przesyłają żywy obraz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień poprzez ściany, stropy pozwalając na odbiór sygnału w takich miejscach jak sypialnie, bawialnie, salony, pokoje, kuchnie, strychy i poddasza.

#### Łatwe w użyciu

Bezproblemowa instalacja dzięki technologii Plug and Play; Po prostu podłącz transponder do wyjścia Twojego urządzenia HDMI a odbiornik do wyświetlacza HDTV i natychmiast otrzymasz połączenie. Nie jest konieczne żadne oprogramowanie ani sieć WiFi. Urządzenie jest absolutnie niezbędne w nowoczesnych cyfrowych domach, istnieją wręcz nieskończone możliwości zastosowania tej technologii.

#### Transponder HDMI pozwala na połączenie 1:1 oraz 1:2

#### UWAGA!

1. Odległość transmisji będzie różna ze względu na środowisko.
2. Ściana, cegła lub szkło skraca zakres sygnału lub spowoduje duże straty sygnału.

### Specyfikacja

- Rozdzielczość HDMI - 3840x2160@24/30Hz, 1080p@50/60/120Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
- Obsługa wyjścia formatu audio -CH 7.1/LPCM/DTS-HD/Dolby-AC3
- Maksymalna szybkość transmisji - 10,2 Gb / s
- Sygnał wejściowy wideo - 0,7 ~ 1,2V
- Sygnał wyjściowy DDC - 5V
- Odległość kabla wejściowego / wyjściowego HDMI - ≤5m standardowy kabel AWG26 HDMI
- Format zasilacza - DC5V / 1A
- Zakres temperatury pracy - Od -20 do + 70 °C
- Zakres wilgotności roboczej 0 do 90% RH (bez kondensacji)

#### Zestaw zawiera:

- nadajnik TX (HDMI IN)
- odbiornik RX (HDMI OUT)
- 2x zasilacz