

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bezprzewodowy-transmitter-hifi-audio-24g-spa-whf01-p-19376.html>

Bezprzewodowy transmitter HiFi audio 2.4G SPA-WHF01

Cena	209,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPA-WHF01
Kod EAN	5903031017540

Opis produktu

Bezprzewodowy transmitter HiFi audio 2.4G SPA-WHF01

Bezprzewodowy nadajnik audio 2.4G HIFI transmituje sygnał cyfrowy, optyczne audio i analogowe audio R/L przez bezprzewodowy sygnał 2.4G. Urządzenie przesyła bezprzewodowo sygnał wysokiej jakości bez opóźnień do 15 metrów. Sygnał posiada zdolności przeciwzakłóceńowe dzięki czemu z łatwością przenika przez ściany i innego rodzaju przeszkody. Urządzenie posiada szerokie zastosowanie w domu, teatrze, grach na żywo, transmisji live oraz innych dziedzinach gdzie nie ma możliwości podłączenia kablowego.

Najważniejsze funkcje transmitera HiFi SPA-WHF01:

- Zakres częstotliwości: 2403-2478 MHz pasmo ISM / moduły GFSK
- Obsługuje automatyczny adaptacyjny mechanizm przeskoku częstotliwości z 26 nienakładającymi się kanałami autotuningu
- Obsługuje transmisję danych audio 3 Mb / s
- Obsługuje moc wyjściową nadajnika: 13dB (20mW)
- Obsługuje czułość odbiornika: -82dBm (PER 1%)
- Obsługa częstotliwości próbkowania dźwięku stereo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, dokładność próbkowania: 16 bitów
- Obsługuje minimalny czas transmisji danych audio: 12,5 mln
- Obsługa wejścia cyfrowego interfejsu audio SPDIF
- Obsługa analogowego interfejsu audio wejścia RCA
- Obsługa wejścia audio USB 2.0 Full-Speed
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne + hałas (THD + N): -81DB
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): 86DB
- Pasmo przenoszenia (pasmo przenoszenia): 20 Hz - 23 kHz

Przykładowy schemat podłączenia

Specyfikacja:

- Wejściowy dźwięk cyfrowy: SPDIF
- Wejściowy analogowy dźwięk: Interfejs RCA
- Zakres częstotliwości: 2403-2478 MHz
- Transmisja danych audio: 3 Mb / s
- Moc wyjściowa nadajnika: 13dB (20 mW)
- Czułość odbiornika: -82dBm (na 1%)
- Minimalny czas opóźnienia: 12,5MS
- Częstotliwość próbkowania dźwięku stereo: 48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz
- Zniekształcenia plus hałas (THD + N): - 81DB
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): 86DB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 23 kHz

-
- Temperatura pracy: - 10 ~ + 55 ° C
 - Temperatura przechowywania: - 20 ~ + 60 ° C
 - Wilgotność pracy: 10 ~ 90% RH (bez kondensacji)
 - Wilgotność przechowywania: 5 ~ 95% RH (bez kondensacji)
 - Zewnętrzny zasilacz: 5 V DC @ 1A
 - Maksymalny pobór mocy: 5 W.
 - Wymiary (L * W * H): TX: 83,5 x 55 x 24 mm, RX: 60x24x10mm
 - Waga: TX: 50 g, RX: 15 g