

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/bezprzewodowy-wlacznik-swiatla-podw-z-regulatorem-pokojowym-bialy-wsr-02l-tech-sterowniki-p-131649.html>



Bezprzewodowy włącznik światła podw. z regulatorem pokojowym biały WSR-02L Tech Sterowniki

Cena	972,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46108
Kod producenta	WSR-02L
Kod EAN	5902479665405

Opis produktu

Bezprzewodowy włącznik światła z regulatorem pokojowym WSR-02L

Odkryj nowoczesność i wygodę dzięki bezprzewodowemu włącznikowi światła z regulatorem pokojowym WSR-02L w eleganckim białym kolorze. Ten innowacyjny produkt łączy funkcje włącznika z regulatorem temperatury, co pozwala na pełne zarządzanie oświetleniem i komfortem cieplnym w Twoim domu.

Korzyści:

- Łatwe sterowanie oświetleniem oraz temperaturą w jednym urządzeniu.
- Możliwość zdalnego zarządzania poprzez aplikację Sinum.
- Stylowy design, który doskonale wpasuje się w każde wnętrze.
- Wbudowane czujniki temperatury i wilgotności powietrza dla lepszej kontroli klimatu w pomieszczeniu.
- Intuicyjny dotykowy wyświetlacz z możliwością podświetlenia.
- Możliwość dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych.

Charakterystyka:

- Pomiar i regulacja temperatury pomieszczenia.
- Pomiar wilgotności powietrza.
- Możliwość pomiaru i regulacji temperatury podłogi (w przypadku wykorzystania czujnika podłogowego NTC - brak w zestawie).
- Komunikacja bezprzewodowa.
- Duży wyświetlacz LCD z chwilowym podświetleniem.
- Tryb grzanie/chłodzenie.
- Dotykowe klawisze.
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia.
- 2 przełączniki do sterowania dwoma obwodami oświetlenia.
- Możliwość zmiany koloru podświetlania i trybu wyświetlania.
- Możliwość zmiany poziomu jasności 0-100%.
- Tryb automatycznego dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych pomieszczenia.

Specyfikacja techniczna:

- Komunikacja bezprzewodowa WTP 868MHz.
- Wysokość: 84,7 mm.
- Szerokość: 164 mm.
- Głębokość: 37,2 mm.
- Zasilanie: 230 V AC.
- Pobór mocy: 1 W.
- Temperatura pracy: 5° - 50° °C.

-
- Liczba wyjść przekaźnikowych: 2.
 - Maks. obciążenie przekaźnika: 4 A.
 - Rodzaj wyświetlacza: LCD.
 - Chwilowe podświetlanie wyświetlacza: TAK.
 - Dotykowe przyciski: TAK.
 - Wbudowany czujnik temperatury powietrza: TAK.
 - Wbudowany czujnik wilgotności powietrza: TAK.
 - Zakres histerezy: 0,2 - 8 °C.
 - Dokładność sterowania temperatury: krok co 0,1 °C.
 - Opcje dodatkowe: Sterowanie wg temperatury podłogi (w przypadku korzystania z czujnika podłogowego NTC).
 - **Wersja z włącznikiem po lewej stronie.**