

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/camping-tv-auto-royal-iii-24-s2tc-ci-dvd-h265-p-115955.html>



Camping TV Auto Royal III 24" S2/T/C CI+ DVD H.265

Cena	1 665,49 zł
Numer katalogowy	ASTTVKAMPING324
Kod EAN	4046173108521

Opis produktu

Informacje podstawowe

Telewizor LED Royal Line III 24" Combo z wbudowanym odtwarzaczem DVD. Wyposażony w potrójny tuner DVB-S/-S2/-C/-C2/-T/-T2 (H.265/HEVC), slot CI+, dwa porty USB, dwa złącza HDMI, złącze SCART oraz głośniki stereo 2x5W. Ekran 23,6 cala (59,9 cm), rozdzielczość 1920x1080, jasność 250 cd/m2, kontrast 1000:1, szeroki kąt widzenia 178°/178°. Standard VESA 100x100 mm. Brak podstawy/nózek w zestawie.

Zastosowanie

Przeznaczony do użytku w pojazdach, na kempingach i łodziach. Może być zasilany napięciem 12/24 V (pojazdy) lub 100-240 V (sieć stacjonarna). Konstrukcja odporna na drgania. Współpracuje z antenami satelitarnymi, naziemnymi i kablowymi. Kompatybilny z modułami CI+ do odbioru płatnej telewizji.

Specyfikacja

Panel i obraz

- LED (Pixel Class 1)
- Przekątna ekranu: 23,6 cala (59,9 cm)
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
- Kontrast: 1000:1
- Jasność: 250 cd/m2
- Kąt widzenia: 178° (poziomo/pionowo)

Tuner i funkcje

- Tuner: DVB-S/-S2/-C/-C2/-T/-T2 (H.265/HEVC)
- Slot CI+
- Zintegrowany odtwarzacz DVD
- Mechaniczny wyłącznik zasilania
- Pozycje programu: 3 500 (DVB-S), 700 (DVB-T i DVB-C)

Obsługiwane formaty

- Zdjęcia: JPG, BMP, PNG
- Audio: MP3, WMA, M4A, AAC
- Video: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM, RMVB
- DVD: DVD/DVD+R/+RW/DVD-R/-RW/VCD/CD/CD-R/-RW

Połączenia

- 2x HDMI
- 2x USB
- 1x SCART
- 1x podłączenie komputera (D-SUB)
- 1x wyjście audio (S/PDIF)
- 1x wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
- 1x wejście audio PC (3,5 mm)
- 1x wejście wideo/audio (3,5 mm)

-
- 1x YUV (3,5 mm)
 - 1x wejście anteny (DVB-S)
 - 1x wejście anteny (DVB-T/-C)

Audio

- 2x 5W głośniki stereo

Wymiary i waga

- Szerokość: 552 mm
- Wysokość: 326 mm
- Głębokość: 43,8 mm
- Waga: 4 kg (netto)
- Standard VESA: 100 x 100 mm
- Brak podstawy/nózek w zestawie

Zasilanie

- 12/24 V DC (pojazdy)
- 100-240 V AC (sieć stacjonarna)