

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/centrala-alarmowa-elves-cb32gn-p-13258.html>

Centrala alarmowa ELMES CB32GN

Cena	403,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11172
Kod producenta	CB32 GN

Opis produktu

ELMES CENTRALA ALARMOWA CB32GN

- wbudowany moduł GSM do powiadamiania i zdalnego sterowania przez SMS i CLIP,
- obsługa 32 bezprzewodowych detektorów - linii alarmowych o dowolnych nazwach,
- dwa wejścia parametryczne dla detektorów przewodowych,
- identyfikacja 16 użytkowników z definiowaniem ich nazw, w tym 4 administratorów,
- podświetlana klawiatura i wyświetlacz alfanumeryczny, diody sygnalizacyjne LED,
- uzbrajanie i rozbrajanie centrali hasłem z klawiatury lub zdalnie z użyciem pilota,
- szeroki wybór typów linii alarmowych,
- funkcjonalne tryby częściowego uzbrojenia centrali (dzienny, nocny),
- alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja „Antynapad”,
- pamięć 256 ostatnich zdarzeń obejmująca rodzaj zdarzenia oraz czas jego wystąpienia,
- sygnalizacja akustyczna naruszenia wejścia w linii typu „gong”,
- zwłoka na wejście aktywowana pilotem lub przez naruszenie linii opóźnionej,
- programowany czas zwłoki na „wejście” i „wyjście” w zakresie od 0 do 99 sekund,
- monitoring obecności detektorów i innych urządzeń zewnętrznych,
- współpraca z sygnalizatorem bezprzewodowym Elmes Elektronik WSS,
- trzy wyjścia przewodowe z zabezpieczeniem do 1A o definiowanym przeznaczeniu (sygnalizacja alarmu, uzbrojenia systemu, braku zasilania lub innej awarii),
- programowany czas na wyjściach alarmowania (0-999s),
- antysabotażowe zabezpieczenie wyjścia OUT1 dla sygnalizatora zewnętrznego,
- sygnalizację antysabotażową zakłócenia pasma radiowego w linii 30,
- parametryczne wejście antysabotażowe ochrony urządzeń zewnętrznych,
- wskaźnik poziomu sygnału radiowego w formie linijki znakowej na panelu LCD,
- możliwość konfiguracji i uaktualniania oprogramowania centrali z komputera PC,
- wbudowany pod klawiaturą centrali wewnętrzny sygnalizator akustyczny 92dB,
- zasilanie centrali zasilaczem sieciowym 10..20 VDC i wydajności 1200mA minimum,
- zasilanie awaryjne dwoma akumulatorami Li-ION typu 14500 (jak AA) o pojemności 600-850mAh zapewniające ponad 24 godzin pracy centrali po zaniku sieci.

- Model: CB32 GN
- Ilość wejść płyty (max): 2
- Manipulatory: n/d.
- Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
- Obsługa pilotami: Możliwe dołożenie
- Maksymalna ilość użytkowników: 16 .os
- Maksymalna liczba ekspanderów: 3 szt.
- Ilość wyjść płyty (max): 3
- Wbudowany zasilacz: Nie
- Zasilacz: Brak
- Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
- Komunikacja TCP/IP: Nie
- Komunikacja GSM/GPRS: Tak

-
- Obsługa przez SMS: Tak
 - Programowanie lokalne/zdalne: Nie
 - Obsługa przez internet: Nie
 - Certyfikat EN50131: Brak certyfikatu
 - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Tak
 - Rodzina: ELMES CB32G/B