

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/centrala-alarmowa-elves-cbp32-bez-obudowy-p-13212.html>



CENTRALA ALARMOWA ELMES CBP32 bez obudowy

Cena	424,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14972
Kod producenta	CBP32

Opis produktu

ELMES CENTRALA ALARMOWA CBP32 (BEZ OBUDOWY)

- wbudowany moduł GSM do powiadamiania i zdalnego sterowania przez SMS i CLIP(*),
 - obsługa 32 bezprzewodowych detektorów - linii alarmowych o dowolnych nazwach,
 - sześć wejść parametrycznych dla detektorów przewodowych,
 - identyfikacja 16 użytkowników,
 - programowanie za pomocą przycisków i wyświetlacza na płycie lub komputera (USB),
 - uzbrajanie i rozbrajanie centrali pilotem lub telefonem GSM,
 - szeroki wybór typów linii alarmowych,
 - funkcjonalne tryby częściowego uzbrojenia centrali (dzienny, nocny),
 - alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja „Antynapad”,
 - pamięć 256 ostatnich zdarzeń obejmująca rodzaj zdarzenia oraz czas jego wystąpienia,
 - sygnalizacja akustyczna naruszenia wejścia w linii typu „gong”,
 - monitoring obecności detektorów i innych urządzeń zewnętrznych,
 - współpraca z sygnalizatorem bezprzewodowym Elmes Elektronik WSS,
 - dwa wyjścia przewodowe S1 i S2 (**), podające w stanie załączenia 12V, o wydajności prądowej 700mA, zabezpieczone elektronicznie przed przeciążeniem i zabezpieczone antysabotażowo przed przecięciem przewodów i zwarcie,
 - wyjścia O1÷O6(**), typu OC (otwarty kolektor), o obciążalności maks. 100mA
 - wyjścia S2 i O1÷O6 o programowanym przeznaczeniu,
 - programowany czas załączenia wyjść w zakresie od 1 do 999s,
 - sygnalizacja antysabotażowa zakłócenia pasma radiowego w linii 30,
 - wskaźnik poziomu sygnału radiowego w formie linijki znakowej na panelu LCD,
 - możliwość konfiguracji i uaktualniania oprogramowania centrali z komputera PC,
 - zasilanie centrali napięciem zmiennym 17-18VAC,
 - zasilanie awaryjne akumulatorem żelowym 12V o pojemności 1,2Ah, 7Ah lub 17Ah.
- Model: CBP32
 - Ilość wejść płyty (max): 6
 - Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Nie
 - Obsługa pilotami: Tak
 - Maksymalna ilość użytkowników: 16 .os
 - Ilość wyjść płyty (max): 8
 - Wbudowany zasilacz: Nie
 - Zasilacz: Brak
 - Komunikacja na linii analogowej telefonicznej: Nie
 - Komunikacja TCP/IP: Nie
 - Komunikacja GSM/GPRS: Tak
 - Obsługa przez SMS: Tak
 - Programowanie lokalne/zdalne: Nie
 - Obsługa przez internet: Tak

-
- Certyfikat EN50131: Brak certyfikatu
 - Obsługa urządzeń bezprzewodowych: Nie
 - Rodzina: Elmes CB32