

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/centrala-hikvision-axpro-ds-pwa96-m2h-we-p-129421.html>

## Centrala HikVision AxPro DS-PWA96-M2H-WE

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Cena                                          | <b>2 713,18 zł</b>            |
| Czas wysyłki                                  | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy                              | <b>35716</b>                  |
| Kod producenta                                | <b>DS-PWA96-M2H-WE</b>        |
| Kod EAN                                       | <b>6931847164270</b>          |
| Ilość obsługiwanych stref                     | <b>8</b>                      |
| Maksymalna ilość użytkowników                 | <b>46</b>                     |
| Komunikacja Ethernet                          | <b>Wbudowany</b>              |
| Manipulatory                                  | <b>DS-PK1-E-WE; DS-PT1-WE</b> |
| Obsługa przez aplikację                       | <b>Wbudowany</b>              |
| Obsługa pilotami                              | <b>Możliwość rozbudowy</b>    |
| Ilość wyjść płyty (max)                       | <b>96</b>                     |
| Zasilacz                                      | <b>b.d.</b>                   |
| Komunikacja TCP/IP                            | <b>Wbudowany</b>              |
| Programowanie lokalne/zdalne                  | <b>Wbudowany</b>              |
| Certyfikat EN50131                            | <b>Grade2</b>                 |
| Komunikacja GSM                               | <b>Wbudowany</b>              |
| Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych          | <b>Wbudowany</b>              |
| Stopień zabezpieczenia                        | <b>Grade 2</b>                |
| Ilość wejść płyty (max)                       | <b>96</b>                     |
| Komunikacja Wi-Fi                             | <b>Wbudowany</b>              |
| Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi       | <b>Możliwość rozbudowy</b>    |
| Rodzaj centrali                               | <b>Bezprzewodowa</b>          |
| Maksymalna liczba ekspanderów                 | <b>2</b>                      |
| Wbudowany zasilacz                            | <b>Tak</b>                    |
| Komunikacja na linii analogowej telefonicznej | <b>Nie</b>                    |
| Obsługa przez SMS                             | <b>Wbudowany</b>              |
| Obsługa przez internet                        | <b>Wbudowany</b>              |
| Rodzina                                       | <b>AX Pro</b>                 |

---

## Opis produktu

### Centrala HikVision AxPro DS-PWA96-M2H-WE

Oferujemy innowacyjną centralę alarmową HikVision AxPro DS-PWA96-M2H-WE, która łączy w sobie nowoczesność i funkcjonalność. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Dzięki hybrydowej konstrukcji, centrala umożliwia zarówno transmisję bezprzewodową, jak i przewodową, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do ochrony Twojego domu lub firmy.

#### Korzyści z zakupu

- Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dzięki dwukierunkowej komunikacji.
- Możliwość obsługi aż 96 wejść, co pozwala na kompleksowe zabezpieczenie różnych obszarów.
- Wbudowany slot na akumulator zapewnia ciągłość działania do 36 godzin w przypadku przerwy w zasilaniu.
- Łatwy dostęp do zdalnej obsługi przez aplikacje mobilne i portal internetowy.
- Wsparcie dla wielu użytkowników, co sprawia, że system jest idealny dla większych obiektów.

#### Cechy techniczne

- Rodzaj centrali: hybrydowa (transmisja bezprzewodowa + przewodowa), seria AX PRO
- Częstotliwość działania: 868 MHz
- Komunikacja dwukierunkowa: Tak
- Ilość obsługiwanych wejść: 96
- Ilość wejść przewodowych: 16
- Ilość wyjść przewodowych: 2
- Obsługa czytników i szyfratorów: Tak, do 8
- Obsługiwana ilość sygnalizatorów opt-aku: 6
- Ilość stref: do 32
- Obsługa PIRCAM: Tak
- Ilość użytkowników: do 46
- Monity głosowe: Tak
- Obsługi i konfiguracja: Hik-Connect/Hik-ProConnect/Web Portal/IVMS4200/Chmura w konwergencji
- Interfejs sieciowy: LAN, WiFi
- Moduł 3/4G: Tak, dual SIM
- Zasilanie buforowe: wbudowany slot na akumulator 12V 7Ah (brak akumulatora w zestawie)
- Czas pracy na akumulatorze: do 36h
- Zgodność z GRADE: 2
- Wymiary: 261.0 mm x 199.0 mm x 86.4 mm
- Temperatura pracy: -10°C do 40°C
- Waga: 975 g (bez akumulatora)