

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/cryptobox-ab-752hd-combo-cx-ci-h265-p-79282.html>

CryptoBox AB 752HD COMBO CX CI+ H.265



Cena	339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TCB752HD
Kod EAN	8588005998543

Opis produktu

Następca najbardziej udanych odbiorników satelitarnych producenta AB CryptoBox modelu 652HD.

Połączenie cyfrowego odbiornika satelitarno-naziemnego (combo) i odtwarzacza multimedialnego o rozdzielczości 1080p Full HD.

Możliwość oglądania programów HD, funkcja IPTV, streaming telewizji na żywo na sprzęt z oprogramowaniem iOS i Android.

Funkcja nagrywania w czasie realu LIVE, programowanie nagrywania poprzez przewodnika EPG lub Timeshift.

Funkcje multimedialne: gry, downloader FTP, prognoza pogody, wiadomości RSS, indeksy giełdowe i wielu innych.

FTP Downloader do tworzenia kopii zapasowych, przywracanie i transferu plików z USB lub z USB do FTP (ustawienia, oprogramowanie, video, muzyka ...)

- **1x Tuner DVB-S2**
- **1x Tuner DVB-T/T2/C**
- **1x port HDMI**
- **1x SCART**
- **1x RS232**
- **2x USB 2.0 (1x panel przedni, 1x panel tylni)**
- **1 x LAN RJ 45**
- **1 x S/PDIF optyczne cyfrowe wyjście audio**

Aplikacja G-MScreen dla urządzeń z systemem Android i iOS przy użyciu aplikacji możemy oglądać TV na żywo, sterować odbiornikiem, zarządzać nagrywaniem ulubionego programu.

Parametry techniczne AB CryptoBox 752HD:

- Nowy procesor 1GHz CPU
- Chipset ALI M3529
- Wsparcie H.265 kodek HEVC
- Łatwa instalacja - instalacja i ustrojenie odbiornika w dwóch etapach
- Szybkie skanowanie kanałów
- AUTO FastScan - służy do wyszukiwania kanałów według operatorów w tym: nc+, Polsat, Smart HD
- IPTV streaming telewizja LIVE przez Internet
- IOS / Android - Streaming na żywo nadawanie kanałów HD i SD na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android
- Rozdzielczość wideo: 1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
- 1x uniwersalny czytnik kart
- 1x slot na moduł CI/CI+
- Sygnał level -65 do -25 dBm
- Zasilanie LNB
- Pol. pionowa: + 13V / + 14V,
- Pol. pozioma: + 18V / + 19V
- Zasilanie max. 10W
- Zakres częstotliwości 950 MHz do 2150 MHz

-
- Obsługa DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 USALS 13V / 18V, 0 / 22K
 - Wyświetlacz VFD
 - 7-dniowy Elektroniczny przewodnik po programach
 - Time Shift, PVR
 - Menedżer FTP
 - Multimedia: Gry, pogoda, informacje giełdowe, możliwości sieciowe i wiele więcej ..
 - Automatyczne PAL / NTSC
 - Pamięć do 6000 stacji TV / Radio
 - Pamięć do 26 grup ulubionych
 - Wsparcie formatowania FAT32 oraz NTFS
 - Odtwarzacz multimedialny obsługujący formaty: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4

Typ tunera:**DVB-S2**

- Częstotliwość wejściowa 950 ~ 2150MHz
- Poziom sygnału wejściowego od -100 do 5 dBm
- Szybkość transmisji 1 ~ 67,4 MS / s
- Impedancja wejściowa 75Ω
- Satelitarna zgodność z DVB-S2 MPEG-II / MPEG-IV / H.264 / H.265

DVB-T2

- Częstotliwość wejściowa (VHF) 177,5 MHz 22,52,5 MHz (UHF) 474 MHz * 886 MHz
- Poziom sygnału wejściowego Obsługiwany Standard DVB-T / T2
- Demodulacja 256, 128, 64, 32 i 16 QAM

DVB-C

- Częstotliwość wejściowa 51 MHz ~ 858 MHz
- Demodulacja 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM
- Standard Obsługiwany Standard DVB-C
- Impedencja wejściowa 75Ω