

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/cryptobox-ab-752hd-combo-dvb-s2t2c-cici-h265-p-105935.html>

## CryptoBox AB 752HD COMBO DVB-S2/T2/C CI/CI+ H.265



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>342,39 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TCB752HD</b>      |
| Kod EAN          | <b>8588005998543</b> |

### Opis produktu

Następca najbardziej udanych odbiorników satelitarnych producenta AB CryptoBox modelu 652HD.

Połączenie cyfrowego odbiornika satelitarno-naziemnego (combo) i odtwarzacza multimedialnego o rozdzielczości 1080p Full HD.

Możliwość oglądania programów HD, funkcja IPTV, streaming telewizji na żywo na sprzęt z oprogramowaniem iOS i Android.

Funkcja nagrywania w czasie realm LIVE, programowanie nagrywania poprzez przewodnika EPG lub Timeshift.

Funkcje multimedialne: gry, downloader FTP, prognoza pogody, wiadomości RSS, indeksy giełdowe i wielu innych.

FTP Downloader do tworzenia kopii zapasowych, przywracanie i transferu plików z USB lub z USB do FTP (ustawienia, oprogramowanie, video, muzyka ...)

- **1x Tuner DVB-S2**
- **1x Tuner DVB-T/T2/C**
- **1x slot na moduły CI/CI+**
- **1x port HDMI**
- **1x SCART**
- **1x RS232**
- **2x USB 2.0 (1x panel przedni, 1x panel tylni)**
- **1 x LAN RJ 45**
- **1 x S/PDIF optyczne cyfrowe wyjście audio**

Aplikacja G-MScreen dla urządzeń z systemem Android i iOS przy użyciu aplikacji możemy oglądać TV na żywo, sterować odbiornikiem, zarządzać nagrywaniem ulubionego programu.

#### Parametry techniczne AB CryptoBox 752HD:

- Nowy procesor 1GHz CPU
- Chipset ALI M3529
- Wsparcie H.265 kodek HEVC
- Łatwa instalacja - instalacja i ustrojenie odbiornika w dwóch etapach
- Szybkie skanowanie kanałów
- AUTO FastScan - służy do wyszukiwania kanałów według operatorów w tym: nc+, Polsat, Smart HD
- IPTV streaming telewizja LIVE przez Internet
- IOS / Android - Streaming na żywo nadawanie kanałów HD i SD na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android
- Rozdzielczość wideo: 1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p
- 1x uniwersalny czytnik kart
- 1x slot na moduł CI/CI+
- Sygnał level -65 do -25 dBm
- Zasilanie LNB
- Pol. pionowa: + 13V / + 14V,
- Pol. pozioma: + 18V / + 19V
- Zasilanie max. 10W
- Zakres częstotliwości 950 MHz do 2150 MHz
- Obsługa DiSeqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 USALS 13V / 18V, 0 / 22K
- Wyświetlacz VFD
- 7-dniowy Elektroniczny przewodnik po programach

- 
- Time Shift, PVR
  - Menedżer FTP
  - Multimedia: Gry, pogoda, informacje giełdowe, możliwości sieciowe i wiele więcej ..
  - Automatyczne PAL / NTSC
  - Pamięć do 6000 stacji TV / Radio
  - Pamięć do 26 grup ulubionych
  - Wsparcie formatowania FAT32 oraz NTFS
  - Odtwarzacz multimedialny obsługujący formaty: JPEG, BMP, MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4

**Typ tunera:**

**DVB-S2**

- Częstotliwość wejściowa 950 ~ 2150MHz
- Poziom sygnału wejściowego od -100 do 5 dBm
- Szybkość transmisji 1 ~ 67,4 MS / s
- Impedancja wejściowa 75Ω
- Satelitarna zgodność z DVB-S2 MPEG-II / MPEG-IV / H.264 / H.265

**DVB-T2**

- Częstotliwość wejściowa (VHF) 177,5 MHz 22,52,5 MHz (UHF) 474 MHz \* 886 MHz
- Poziom sygnału wejściowego Obsługiwany Standard DVB-T / T2
- Demodulacja 256, 128, 64, 32 i 16 QAM

**DVB-C**

- Częstotliwość wejściowa 51 MHz ~ 858 MHz
- Demodulacja 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM
- Standard Obsługiwany Standard DVB-C
- Impedancje wejściowe 75Ω