

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czterorodzinnna-stacja-bramowa-vidos-duo-s1104a-p-125527.html>

Czterorodzinnna stacja bramowa VIDOS DUO S1104A

Cena	692,27 zł
Numer katalogowy	13120
Kod producenta	S1104A
Kod EAN	5907281206242
Kąt widzenia kamery w poziomie	105
Współpraca z systemami	VIDOS DUO
Wbudowana kamera	Tak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaje montażu	Natynk
Przetwornik obrazu kamery	600TVL
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	176 x 90 x 27mm
Dodatkowe funkcje	Wbudowany czytnik zbliżeniowy
Ilość przewodów łączących	2 + 2
Typ oświetlacza	Diody LED

Opis produktu

Czterorodzinnna stacja bramowa VIDOS DUO S1104A

Model: S1104A

Najważniejsze cechy

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).

Przeznaczenie

Czteroaabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia - biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej

widoczności.

Specyfikacja

- **Zasilanie:** 24V DC
- **Zasilanie elektrozaczeplu:** 12V DC max.300mA
- **Pobór mocy:** 0,8W czuwanie / 3W praca
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 1 lub 2 z modułem B5
- **Okablowanie:** 2 żyły bez polaryzacji
- **Typ kamery:** CMOS 1/2,7" fisheye
- **Rozdzielczość:** 600TVL
- **Maks. obciążenie styków przekaźnika:** 3A
- **Kąt widzenia:** obiektywu 105 / w szerokości
- **Sposób montażu:** natynkowy
- **Zakres temperatur pracy:** -20 C ~ +55 C
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary zewnętrzne:** 176 x 90 x 27mm