

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-czadu-kidde-k10llco-p-128734.html>



Czujnik czadu Kidde K10LLCO

Cena	170,60 zł
Numer katalogowy	32956
Kod producenta	K10LLCO
Kod EAN	0047871313433
Zasilanie czujnika	Wbudowany akumulator
Odporność na zwierzęta	Nie
Komunikacja	Brak
Temperatura pracy	-10 o C do 45 oC
Rodzaj detekcji	Elektrochemiczny
Tryb pracy	Autonomiczny
Rodzaj	Czadu (tlenku węgla)

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde K10LLCO

Model: K10LLCO

CZUJNIK CZADU K10LLCO - najważniejsze cechy:

- **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- **Dłuższy o 40% okres pracy** w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- **Wbudowana bateria** - nie wymaga wymiany w całym okresie użytkowania czujnika!!!
- **Głośna sygnalizacja alarmowa**
- **Przycisk Test/Reset** służący do kontroli i obsługi urządzenia
- **Zintegrowane zasilanie** - zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- **Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni**
- **Blokada uniemożliwiająca demontaż czujnika** zainstalowanego na ścianie przez dzieci lub osoby postronne
- **Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania**
- **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania**
- **Dodatkowa dioda LED** sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- **Funkcja informująca o aktywacji alarmu** w ciągu ostatnich 14 dni
- **Prosty montaż i obsługa**
- **Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa**
- **Bardzo niski koszt eksploatacji** - nie trzeba wymieniać baterii
- **Znak budowlany B - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych** potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC 2021
- **Certyfikat BSI** potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018

CZUJNIK CZADU Kidde K10LLCO - specyfikacja i dane techniczne detektora:

-
- **Sensor:** opatentowany elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE
 - **Sygnalizacja alarmu:** optyczna - wbudowana czerwona dioda LED; akustyczna - syrena o natężeniu dźwięku ok. 85 dB w odl. 3 m, 3.0 ~ 3.5 KHz
 - **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** optyczna - co 60 sekund miga dwukrotnie żółta dioda LED; akustyczna - podwójny, krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund
 - **Sygnalizacja nieprawidłowego działania:** krótki sygnał dźwiękowy co 30 sekund (oraz co 30 sekund miganie żółtej diody LED) lub ciągły sygnał dźwiękowy
 - **Pamięć aktywacji alarmu:** co 60 sekund miga czerwona dioda LED w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 14 dni urządzenie wykryło stężenie CO w wysokości 100 ppm lub większej
 - **Przycisk Test / Reset - przeznaczenie:** do kontroli i obsługi urządzenia; po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny; do kasowania sygnalizacji aktywacji alarmu zapisanej w pamięci urządzenia; w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego zresetowanie
 - **Przycisk stężenia szczytowego:** nie
 - **Trwałość sensora:** 10 lat
 - **Wyświetlacz:** nie
 - **Sposób montażu:** na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca, na płaskiej powierzchni
 - **Obudowa:** wykonana z tworzywa sztucznego ABS
 - **Dodatkowe funkcje:** test symulacyjny - pozwala na przetestowanie czujnika przy użyciu dostępnego na rynku gazu testowego CO
 - **Dodatkowo w zestawie:** uchwyt montażowy, kołki montażowe, instrukcja obsługi
 - **Źródło zasilania:** wbudowana bateria litowa 3V DC - nie wymaga wymiany w całym okresie użytkowania czujnika
 - **Sygnalizacja rozładowania baterii:** krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund oraz migająca co 60 żółta dioda LED
 - **Warunki pracy:** temperatura -10 ~ 45°C; wilgotność - do 90% RH, bez kondensacji
 - **Warunki przechowywania:** temperatura: -20~ 60°C; wilgotność: 5 ~95% RH, bez kondensacji
 - **Wymiary:** 119 mm x 72 mm x 39 mm
 - **Waga z baterią:** 132g
 - **Certyfikaty i dopuszczenia:** znak budowlany **BBS EN50291-1:2018** - jednostka certyfikująca **BSI KM 738897CE**
 - **EAN:** 047871313433