

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-czadu-kidde-k7co-p-137823.html>



Czujnik czadu Kidde K7CO

Cena	127,50 zł
Numer katalogowy	32954
Kod producenta	K7CO
Kod EAN	0047871313396
Zasilanie czujnika	Bateryjne
Odporność na zwierzęta	Nie
Komunikacja	Brak
Temperatura pracy	-10 o C do 45 oC
Rodzaj detekcji	Elektrochemiczny
Tryb pracy	Autonomiczny
Rodzaj	Czadu (tlenku węgla)

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde K7CO

Model: K7CO

CZUJNIK CZADU Kidde K7CO - najważniejsze cechy:

- **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- **Dłuższy o 40% okres pracy** w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- **Głośna sygnalizacja alarmowa**
- **Przycisk Test/Reset** służący do kontroli i obsługi urządzenia
- **Zasilanie bateryjne** - zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- **Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni**
- **Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania**
- **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania**
- **Dodatkowa dioda LED** sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- **Funkcja informująca o aktywacji alarmu** w ciągu ostatnich 14 dni
- **Prosty sposób montażu i obsługi**
- **Certyfikat dopuszczający do użytku w domach oraz w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach**
- **Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa**
- **Bardzo niski koszt eksploatacji**
- **Znak budowlany B - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych** potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- **Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-1:2018**
- **Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-2:2019**

CZUJNIK CZADU Kidde K7CO - specyfikacja i dane techniczne detektora:

-
- **Sensor:** opatentowany elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE
 - **Sygnalizacja alarmu:** optyczna - wbudowana czerwona dioda LED; akustyczna - syrena o natężeniu dźwięku ok. 85 dB w odl. 3 m, 3.0 ~ 3.5 KHz
 - **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** optyczna - co 60 sekund miga dwukrotnie żółta dioda LED; akustyczna - podwójny, krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund
 - **Sygnalizacja nieprawidłowego działania:** krótki sygnał dźwiękowy co 30 sekund oraz migająca co 30 sekund żółta dioda LED lub ciągły sygnał dźwiękowy
 - **Pamięć aktywacji alarmu:** co 60 sekund miga czerwona dioda LED w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 14 dni urządzenie wykryło stężenie CO w wysokości 100 ppm lub wyższej
 - **Przycisk Test/Reset - przeznaczenie:** do kontroli i obsługi urządzenia; po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny; d okasowania sygnalizacji aktywacji alarmu zapisanej w pamięci urządzenia; w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego zresetowanie
 - **Przycisk stężenia szczytowego:** nie
 - **Trwałość sensora:** 10 lat
 - **Wyświetlacz:** nie
 - **Sposób montażu:** na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca, na płaskiej powierzchni
 - **Obudowa:** wykonana z tworzywa sztucznego ABS
 - **Dodatkowe funkcje:** test symulacyjny pozwalający na przetestowanie czujnika przy użyciu dostępnego na rynku gazu testowego CO
 - **Dodatkowo w zestawie:** baterie, uchwyt montażowy, kołki montażowe, instrukcja obsługi
 - **Źródło zasilania:** 2x 1.5V, baterie alkaliczne typ AA (w zestawie)
 - **Sygnalizacja rozładowania baterii:** krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund oraz migająca co 60 sekund żółta dioda LED
 - **Warunki pracy:** temperatura od -10 ~ 45°C; wilgotność do 90% RH, bez kondensacji
 - **Warunki przechowywania:** temperatura od -20~ 60°C; wilgotność 5 ~95% RH, bez kondensacji
 - **Wymiary:** 119mm x 72mm x 40mm
 - **Waga z bateriami:** 160g
 - **Certyfikaty i dopuszczenia:** znak budowlany BBS EN50291-1:2018 - jednostka certyfikująca BSIKM 738897, BS EN 50291-2:2019 - jednostka certyfikująca BSI KM 738897CE
 - **EAN:** 047871313396