

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-czadu-z-wyswietlaczem-kidde-k5dco-p-8306.html>



Czujnik czadu z wyświetlaczem Kidde K5DCO

Cena	134,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32951
Kod producenta	K5DCO
Kod EAN	047871313426

Opis produktu

Czujnik czadu z wyświetlaczem Kidde K5DCO

NAJWAŻNIEJSZE CECHY CZUJNIKA:

- **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- **Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM**
- **Dłuższy o 40% okres pracy** w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- **Głośna sygnalizacja alarmowa**
- **Przycisk Test/Reset** - służący do kontroli i obsługi urządzenia
- **Przycisk stężenia szczytowego** - do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
- **Zasilanie bateryjne** zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- **Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni**
- **Funkcja informująca o aktywacji alarmu** w ciągu ostatnich 14 dni
- **Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania**
- **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania**
- **Dodatkowa dioda LED** sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- **Prosty sposób montażu i obsługi**
- **Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa**
- **Bardzo niski koszt eksploatacji**
- **Znak budowlany B**
- **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych** - potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- **Certyfikat BSI** - potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018
- Model: K5DCO
- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
- Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO: Akustyczna 85dB i optyczna
- Sygnalizacja nieprawidłowego działania: tak
- Sygnalizacja końca okresu działania: tak
- Wskazania na panelu LCD: tak
- Przycisk test/reset: Tak
- Pamięć wartości szczytowych: Tak
- Czas aktywacji alarmu : przy stężeniu 300 PPM poniżej 3 minut
- Certyfikaty i dopuszczenia: Znak budowlany B, jednostka certyfikująca CNBOP-PIB EN50291-1:2018, jednostka certyfikująca BSI
- Wyświetlacz LCD: Tak

-
- Zasilanie czujnika: Bateria
 - Okres gwarancji: 7 lat