

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-czadu-z-wyswietlaczem-kidde-k7dco-p-8315.html>



Czujnik czadu z wyświetlaczem Kidde K7DCO

Cena	125,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32953
Kod producenta	K7DCO
Kod EAN	047871313402

Opis produktu

Czujnik czadu z wyświetlaczem Kidde K7DCO

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- **Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM**
- **Dłuższy o 40% okres pracy** w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami
- **Głośna sygnalizacja alarmowa**
- **Przycisk Test/Reset** służący do kontroli i obsługi urządzenia
- **Przycisk stężenia szczytowego** służący do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
- **Zasilanie bateryjne** - zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- **Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni**
- **Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania**
- **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania**
- **Dodatkowa dioda LED** sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec okresu eksploatacyjnego
- **Funkcja informująca o aktywacji alarmu** w ciągu ostatnich 14 dni
- **Prosty sposób montażu i obsługi**
- **Certyfikat dopuszczający do użytku w domach oraz w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach!**
- **Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa**
- **Bardzo niski koszt eksploatacji**
- **Znak budowlany B - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021**
- **Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-1:2018**
- **Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-2:2019**

- Model: K7DCO
- Sensor czujnika czadu: Elektrochemiczny
- Wyjście pod system alarm.: Nie
- Sposób montażu czujnika: Na tynk, wolnostojący
- Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
- Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO: Akustyczna 85dB i optyczna
- Sygnalizacja nieprawidłowego działania: tak
- Sygnalizacja końca okresu działania: tak
- Wskazania na panelu LCD: tak
- Przycisk test/reset: Tak
- Pamięć wartości szczytowych: Tak
- Czas aktywacji alarmu : przy stężeniu 300 PPM poniżej 3 minut
- Certyfikaty i dopuszczenia: Znak budowlany B Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych potwierdzający

zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC:2021 BS EN 50291-1:2018 Jednostka certyfikująca BSI KM 738897
BS EN 50291-2:2019 Jednostka certyfikująca BSI KM 738897 CE

- Wyświetlacz LCD: Tak
- Zasilanie czujnika: Bateria
- Okres gwarancji: 10 lat