

Dane aktualne na dzień: 11-12-2025 08:42

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-dymu-el-home-sd-87a2-p-134762.html>



Czujnik dymu EL HOME SD-87A2

Cena	39,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55436
Kod producenta	SD-87A2
Kod EAN	5905548279503
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wyjście pod system alarm.	Nie
Certyfikaty i dopuszczenia	EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008
Technologia czujnika	Foto-optyczny
Przycisk TEST	Tak
Zastosowanie czujnika	Czujnik autonomiczny
Typ sensora	Optyczny
Aplikacja mobilna	Nie
Zasilanie:	Bateryjne
Wilgotność	≤ 93% RH
Sygnalizacja alarmowa	Akustyczna 85dB i optyczna
Sposób montażu czujnika dymu	Natynkowy
Przycisk HUSH	Nie
Zasilanie czujnika	Bateryjne
Tryb pracy	Autonomiczny

Opis produktu

Czujnik dymu EL HOME SD-87A2

Model: SD-87A2

Najważniejsze cechy i funkcje czujki dymu EL HOME SD-87A2:

- **Sygnalizacja optyczna i akustyczna** - W razie wykrycia dymu, urządzenie emituje głośny sygnał dźwiękowy o natężeniu 85 dB oraz czerwone światło LED, co zapewnia skuteczny alarm nawet w dużych pomieszczeniach.

-
- **Zasilanie bateryjne** - umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.
 - **Zaawansowana diagnostyka** - Czujnik SD-87A2 sama monitoruje swój stan techniczny i powiadamia użytkownika o awarii lub niskim stanie baterii.
 - **Przycisk "TEST"** - służy do przetestowania urządzenia, sprawdzenia czy wszystko jest w porządku z czujnikiem.
 - **Estetyczna obudowa** - obudowa w neutralnym białym kolorze i nie wielkie wymiary czujnika doskonale wkomponuje się w każde wnętrze, niezależnie od stylu.

Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania** 9 V DC
- **Współczynnik ochrony** IP20
- **Rodzaj czujnika** foto-optyczny
- **Rodzaje wykrywanych zagrożeń** dym
- **Rodzaj zasilania** Bateria
- **Pobór prądu czujnika - czuwanie / alarm** <15µA / <25mA
- **Zalecane miejsce instalacji** sufity, wewnątrz pomieszczeń
- **Maks. poziom głośności** 85 dB / 3 m
- **Zasięg detekcji czujnika** ok. 20-25 m²
- **Współczynnik ochrony obudowy** IP20
- **Wilgotność** ≤ 93% RH
- **Wyświetlacz LCD** Nie
- **Przycisk testu** Tak
- **Sygnalizacja niskiego stanu baterii (lub braku zasilania)** Tak
- **Sygnalizacja awarii** Tak
- **Temperaturowy zakres pracy czujnika** 0°C ~ +40°C
- **Wymiary czujnika (W x SZ x G)** ø100 x 34 mm
- **Waga netto czujnika** 80 g

Do czujnika dołączona jest instrukcja