

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-eura-gazu-ziemnego-lpg-gd-00a2-gs-860-9595-p-124314.html>



## CZUJNIK EURA GAZU ZIEMNEGO, LPG GD-00A2 (GS-860); 9595

Numer katalogowy	<b>9595</b>
Kod producenta	<b>GD-00A2</b>
Kod EAN	<b>5905548270661</b>
Autonomiczny	<b>Tak</b>
Sygnalizacja prawidłowej pracy	<b>Tak</b>
Sygnalizacja uszkodzenia	<b>Tak</b>
Zasilanie czujnika	<b>Sieciowe (230V)</b>
Tryb pracy	<b>Autonomiczny</b>
Stopień zabezpieczenia	<b>b/d</b>
Temperatura pracy	<b>-10°C...+50°C</b>
Zasilanie:	<b>230V</b>
Sygnalizacja alarmowa	<b>Akustyczna 85dB i optyczna</b>
Wyświetlacz	<b>Nie</b>
Typ sensora	<b>Półprzewodnikowy</b>
Rodzaj podłączenia	<b>Przewodowy</b>
Kolor czujnika	<b>Biały</b>
Aplikacja mobilna	<b>Nie</b>

### Opis produktu

## CZUJNIK EURA GAZU ZIEMNEGO, LPG GD-00A2 (GS-860); 9595

Model: GD-00A2

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania** 230 V AC
- **Współczynnik ochrony** IP20
- **Rodzaje wykrywanych zagrożeń** gaz ziemny, LPG
- **Rodzaj zasilania** Kabel sieciowy wbudowany
- **Pobór prądu czujnika - czuwanie / alarm** 13 mA / 21 mA
- **Pobór mocy czujnika - czuwanie / alarm** 0,5 W / 4 W
- **Zalecane miejsce instalacji** wewnątrz pomieszczeń
- **Maks. poziom głośności** 85 dB / 1m
- **Min. wykrywane stężenie gazu** <10% LEL (dolnej granicy wybuchowości)

- 
- **Typ czujnika gazu** półprzewodnikowy
  - **Zasięg detekcji czujnika** ok. 20-25 m<sup>2</sup>
  - **Wyświetlacz LCD** Nie
  - **Przycisk testu** Tak
  - **Sygnalizacja niskiego stanu baterii (lub braku zasilania)** Nie
  - **Sygnalizacja awarii** Tak
  - **Termometr** Nie
  - **Wyjście przekaźnikowe** Brak
  - **Temperaturowy zakres pracy czujnika** +2°C ~ +50°C
  - **Wymiary czujnika (W x SZ x G)** 110 x 70 x 45 mm