

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-orno-z-komunikacja-gsm-or-ab-mh-3005-p-101314.html>



## CZUJNIK ORNO Z KOMUNIKACJĄ GSM OR-AB-MH-3005

Cena	<b>481,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>7895</b>
Kod producenta	<b>OR-AB-MH-3005</b>
Kod EAN	<b>5901752482890</b>
Obsługa karty SIM	<b>Tak</b>
Częstotliwość pracy mini alarmu	<b>868 Mhz</b>
Rodzaj komunikacji	<b>Bezprzewodowa</b>
Rodzaj zasilania mini alarmu	<b>Baterijny</b>
Rodzaj zasilania odbiornika	<b>3 x 1,5V AA</b>
Max. poziom głośności	<b>130 dB</b>
Zasięg radiowy (w terenie otwartym)	<b>80 m</b>
Rodzaj zasilania nadajnika	<b>Pilot 1x3VDC, CR2032</b>
Temperatura pracy nadajnika	<b>0~+40°C</b>
Temperatura pracy odbiornika	<b>0~+40°C</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>10 m</b>
Kąt wykrywania ruchu	<b>140 °</b>
Pobór prądu w stanie czuwania	<b>0.1 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>IP20</b>

### Opis produktu

### CZUJNIK ORNO Z KOMUNIKACJĄ GSM OR-AB-MH-3005

- Obsługa kart SIM
- Wbudowana syrena alarmowa
- Zaprogramowanie 3 numerów telefonów alarmowych
- Sygnalizacja słabych baterii
- Możliwość rozbudowy do 6 dodatkowych detektorów, 5 pilotów zdalnego sterowania oraz bezprzewodową zewnętrzną syrenę alarmową
- Learning system - automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń
  
- Model: OR-AB-MH-3005
- Kąt wykrywania ruchu: 140 °
- Zasięg detekcji czujnika: 10 m
- Współczynnik ochrony obudowy: IP20
- Zasięg radiowy (w terenie otwartym): 80 m
- Max. poziom głośności: 130 dB
- Temperatura pracy odbiornika: 0~+40°C
- Temperatura pracy nadajnika: 0~+40°C

- 
- Pobór prądu w stanie czuwania: 0.1 mA
  - Rodzaj zasilania mini alarmu: Bateriajny
  - Rodzaj zasilania odbiornika: 3 x 1,5V AA
  - Rodzaj zasilania nadajnika: Pilot 1x3VDC, CR2032
  - Rodzaj komunikacji: Bezprzewodowa
  - Częstotliwość pracy mini alarmu: 868 Mhz
  - Obsługa karty SIM: Tak