

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-ruchu-podczerwieni-orno-or-cr-205-p-124497.html>

Czujnik ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-205

Cena	62,42 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3436
Kod producenta	OR-CR-205
Kod EAN	5901752480568
Antymasking	Nie
Napięcie zasilacza	230
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Montaż wewnątrz budynku
Zasięg detekcji czujnika	9
Max. obciążenie rezystancyjne	600
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Temperatura pracy	-20C +40C
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Kąt wykrywania ruchu	140
Zakres regulacji zwłoki czasowej	od 10 sekund do 7 minut
Wysokość montażu czujnika	1m do 1,8m
Odporność na zwierzęta	Nie
Kolor czujnika	Biały

Opis produktu

Czujnik ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-205

Odkryj nową jakość w monitorowaniu przestrzeni dzięki czujnikowi ruchu podczerwieni ORNO OR-CR-205. To zaawansowane urządzenie zapewnia nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo w Twoim domu lub biurze. Dzięki innowacyjnej technologii detekcji ruchu, poczujesz się komfortowo, wiedząc, że Twoje otoczenie jest zawsze pod kontrolą.

Korzyści z zastosowania czujnika ORNO OR-CR-205

- Inteligentna regulacja czasu działania, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość ustawienia czułości natężenia światła, co zwiększa efektywność działania czujnika.
- Łatwy montaż podtynkowy, idealny do różnych przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

- **Typ czujnika:** podczerwień

-
- **Kąt widzenia:** 160°
 - **Zasięg detekcji:** 9 m
 - **Napięcie zasilania:** 230V~, 50Hz
 - **Max. obciążenie:** 1200W (żarówka), 300W (żarówka energooszczędna)
 - **Stopień ochrony IP:** IP20
 - **Kolor:** biały
 - **Regulacja natężenia światła LUX:** tak
 - **Zakres regulacji natężenia światła LUX:** <3—2000lux
 - **Regulacja czasu świecenia TIME:** tak
 - **Zakres regulacji TIME:** min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
 - **Montaż:** podtynkowy
 - **Rodzaj materiału:** tworzywo sztuczne
 - **Wymiary czujnika (szer. / wys. / gł. [mm]):** 75 / 75 / 50
 - **Wymiary otworu montażowego ([mm]):** Ø60