

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-dahua-asr2200a-p-128149.html>

## CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH DAHUA ASR2200A

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cena                    | <b>379,21 zł</b>     |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy        | <b>30330</b>         |
| Kod producenta          | <b>ASR2200A</b>      |
| Kod EAN                 | <b>6939554950872</b> |
| Wiegand                 | <b>26/34</b>         |
| Zasilanie:              | <b>12V</b>           |
| Częstotliwości czytnika | <b>125 kHz</b>       |
| Rozpoznawanie twarzy    | <b>Nie</b>           |
| Standard                | <b>Unique</b>        |
| Wyjścia przekaźnikowe   | <b>Nie</b>           |
| Czytnik kodów QR        | <b>Nie</b>           |
| RS-485                  | <b>Tak</b>           |
| Wbudowana klawiatura    | <b>Nie</b>           |

### Opis produktu

#### Czytnik Kart Zbliżeniowych Dahua ASR2200A

Odkryj nową jakość dostępu dzięki Czytnikowi Kart Zbliżeniowych Dahua ASR2200A. To niezawodne urządzenie, które łączy nowoczesną technologię z estetycznym designem, sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w przestrzeniach zewnętrznych. Dzięki swojej funkcjonalności zapewnia wygodę i bezpieczeństwo w jednym.

#### Korzyści z użytkowania

- Łatwe i szybkie rozpoznawanie kart dzięki technologii bezstykowej.
- Możliwość użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków dzięki klasie ochrony IP66.
- Wbudowany system alarmowy chroni przed sabotażem, co zwiększa bezpieczeństwo.
- Wysoka wydajność z czasem reakcji wynoszącym jedynie 0.1 sekundy.
- Solidna konstrukcja z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.

#### Najważniejsze cechy techniczne

- Model: ASR2200A
- Wymiary: 135 mm × 40 mm × 15 mm (5.31" × 1.57" × 0.59")
- Waga: 0.16 kg
- Materiał: PC i szkło hartowane
- Klasa ochrony: IP66
- Typ karty: IC card / ID card
- Czas odpowiedzi: 0.1 s
- Odległość odczytu: 0 cm – 5 cm (0" – 1.97")
- Porty: RS-485 (1 kanał) i Wiegand (1 kanał wyjściowy)
- Alarm sabotażowy: Tak
- Zasilacz: 12V 0.5A DC

- 
- Pobór energii: Standby  $\leq 0.9W$ , working  $\leq 1.7W$
  - Temperatura pracy:  $-30^{\circ}C$  do  $+70^{\circ}C$  ( $-22^{\circ}F$  do  $+158^{\circ}F$ )
  - Wilgotność pracy: 5%RH-95% (non-condensing)
  - Instalacja: Montaż powierzchniowy
  - Certyfikaty: CE, FCC