

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct12e-p-125511.html>



# Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12E

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cena                               | <b>372,69 zł</b>                              |
| Czas wysyłki                       | <b>24 godziny</b>                             |
| Numer katalogowy                   | <b>13022</b>                                  |
| Kod producenta                     | <b>MCT12E</b>                                 |
| Kod EAN                            | <b>5907608961083</b>                          |
| Pobór prądu w stanie pracy         | <b>100</b>                                    |
| Przeznaczenie do drzwi             | <b>Wszystkich</b>                             |
| Zasięg odczytu RF ID               | <b>7</b>                                      |
| Zasilanie:                         | <b>12V</b>                                    |
| Ilość wyjść przekaźnikowych        | <b>0</b>                                      |
| Wyjścia przekaźnikowe              | <b>Nie</b>                                    |
| Częstotliwości czytnika            | <b>125 kHz</b>                                |
| Napięcie zasilacza                 | <b>12</b>                                     |
| Rozpoznawanie twarzy               | <b>Nie</b>                                    |
| Współczynnik ochrony obudowy       | <b>IP65</b>                                   |
| Standard                           | <b>Unique</b>                                 |
| Częstotliwość czytnika             | <b>125</b>                                    |
| Pobór prądu w stanie czuwania      | <b>50</b>                                     |
| Czas aktywacji rygla               | <b>0</b>                                      |
| Pojemność systemu                  | <b>Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5</b> |
| Dostępne tryby pracy               | <b>Praca w systemie ROGER RACS 5</b>          |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | <b>Brak</b>                                   |
| Rodzina                            | <b>RACS 5</b>                                 |
| Temperatura pracy                  | <b>-25°C- +60°C</b>                           |
| Czytnik kodów QR                   | <b>Nie</b>                                    |
| Funkcje dodatkowe urządzenia       | <b>2 klawisze funkcyjne</b>                   |
| RS-485                             | <b>Tak</b>                                    |
| Typ weryfikacji                    | <b>Karta i kod</b>                            |
| Wbudowana klawiatura               | <b>Tak</b>                                    |

## Opis produktu

## Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12E

---

Odkryj nowoczesność w dostępie do zabezpieczeń dzięki czytnikowi zbliżeniowemu ROGER MCT12E. Ten zaawansowany model to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wygodę oraz bezpieczeństwo. Dzięki swojej funkcjonalności, z łatwością zintegrowasz go z istniejącymi systemami kontroli dostępu.

## Korzyści z użytkowania

- Bezproblemowy dostęp dzięki zasięgowi odczytu kart kluczy do 7 cm.
- Wbudowana klawiatura umożliwia dodatkowe opcje autoryzacji.
- Sygnalizacja LED oraz głośnik z regulowanym poziomem dźwięku informują o statusie operacji.
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża zwiększa bezpieczeństwo urządzenia.
- Odporność na różne warunki atmosferyczne dzięki klasie środowiskowej IV.

## Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 12 VDC
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** do 7 cm
- **Wbudowana klawiatura:** Tak
- **LED-y sygnalizacyjne:** 3
- **Głośnik sygnalizacyjny:** z regulowanym poziomem dźwięku
- **Detekcja otwarcia obudowy:** Tak
- **Klasa środowiskowa:** IV (temperatura -25°C do +60°C, wilgotność 10-95% bez kondensacji)
- **Odległość:** do 1200 m długości magistrali RS485
- **Wymiary:** Podstawa standardowa: 152,5 x 46 x 23 mm; Podstawa wysoka: 152,5 x 46 x 35 mm
- **Waga:** ≈ 240 g
- **Certyfikat:** CE