

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct66e-io-p-125739.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO

Cena	406,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14800
Kod producenta	MCT66E-IO
Kod EAN	5907608961205
Wyjścia przekaźnikowe	Tak
Częstotliwości czytnika	125 kHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Standard	Unique
Częstotliwość czytnika	125
Pobór prądu w stanie pracy	100
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	10
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Rodzina	RACS 5
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	brak
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta
Wbudowana klawiatura	Nie
Pobór prądu w stanie czuwania	40
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5
Max. obciążenie styków przekaźnika	30V/1,5A DC/AC

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO

Odkryj nowoczesny sposób na zabezpieczenie swojego obiektu dzięki czytnikowi zbliżeniowemu ROGER MCT66E-IO. Ten zaawansowany model zapewnia wygodną i szybką identyfikację za pomocą kart, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Korzyści z wyboru ROGER MCT66E-IO:

- Prosty w użyciu - identyfikacja za pomocą karty z odległości do 10 cm.
- Wszechstronność - sprawdzi się w różnych warunkach, dzięki klasie szczelności IP65.
- Funkcjonalność - trzy wskaźniki LED informują o statusie urządzenia.
- Bezpieczeństwo - detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża.

Najważniejsze cechy:

- Odczyt kart zbliżeniowych EM 125 kHz.
- Interfejs komunikacyjny RS485.
- Wbudowane wyjście przełącznikowe o obciążalności 1.5A/30V.
- Możliwość konfiguracji niskopoziomowej przez RS485.
- Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku.

Dane techniczne:

- **Wymiary:** 85 x 85 x 27 mm
- **Waga:** 0.2100 kg
- **Pobór prądu:** średni ~50 mA przy napięciu 10-15 VDC
- **Zasięg odczytu:** do 10 cm
- **Warunki pracy:** -25°C do +60°C, wilgotność 10% - 95% (bez kondensacji)
- **Klasa ochrony:** IP65
- **Odczyt kart:** EM 125 kHz, zgodne z EM4100/4102

Wybierz czytnik zbliżeniowy ROGER MCT66E-IO i zapewnij sobie nowoczesne oraz bezpieczne rozwiązanie w zakresie identyfikacji dostępu. Idealny do systemu RACS 5 z kontrolerami MC16.