

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct68me-io-i-p-125594.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I

Cena	1 102,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13332
Kod producenta	MCT68ME-IO-I
Kod EAN	5907608961212
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5
Max. obciążenie styków przekaźnika	30V/1,5A DC/AC
Rodzina	RACS 5
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	4 klawisze funkcyjne
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	100
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Wyjścia przekaźnikowe	Tak
Częstotliwości czytnika	125 kHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Standard	Unique
Częstotliwość czytnika	125
Pobór prądu w stanie pracy	150
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I

Odkryj nowoczesny czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I, który łączy w sobie funkcjonalność i niezawodność. Idealny do pracy w systemie RACS 5, ten sprzęt zapewnia komfort i bezpieczeństwo w zarządzaniu dostępem. Dzięki zaawansowanej technologii, korzystanie z karty lub kodu nigdy nie było prostsze.

Korzyści:

- Bezproblemowa identyfikacja przy użyciu kart zbliżeniowych oraz kodów.
- Wszechstronność dzięki pracy w standardzie 125kHz i 13,56MHz.
- Wysoka wydajność zasięgu odczytu do 7 cm, co zwiększa komfort użytkowania.
- Intuicyjna obsługa dzięki czterem programowalnym klawiszom funkcyjnym.
- Możliwość dostosowania podświetlenia klawiatury oraz poziomu dźwięku głośnika.

Cechy techniczne:

- **Model:** MCT68ME-IO-I
- **EAN:** 5907608961212
- **Wymiary:** 170 x 110 x 42 mm
- **Waga:** 0.5200 kg
- **Interfejs komunikacyjny:** RS485
- **Odczyt kart:** MIFARE® ULTRALIGHT, MIFARE® Classic 1K i 4K, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire EV1 oraz EM 125 kHz
- **Wyjście przekaźnikowe:** 1.5A / 30V
- **Wyjścia tranzystorowe:** 1A / 15V (dwa)
- **Temperatura pracy:** -25°C do +60°C
- **Wilgotność:** 10% do 95% (bez kondensacji)
- **Detekcja otwarcia obudowy:** Tak
- **Wskaźniki LED:** Trzy

Wybierz ROGER MCT68ME-IO-I i ciesz się niezawodnym rozwiązaniem do zarządzania dostępem w Twoim obiekcie. Jego nowoczesne funkcje i solidna konstrukcja sprawiają, że stanie się niezastąpionym elementem Twojego systemu zabezpieczeń.