

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct82m-bk-io-p-125730.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK-IO

Cena	630,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13412
Kod producenta	MCT82M-BK-IO
Kod EAN	5907608961298
Pobór prądu w stanie pracy	100
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Wyjścia przekaźnikowe	Tak
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Standard	MIFARE Classic
Częstotliwość czytnika	13
Pobór prądu w stanie czuwania	60
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5
Max. obciążenie styków przekaźnika	30V/1,5A DC/AC
Rodzina	RACS 5
Temperatura pracy	-10°C- +50°C,
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	2 wyjścia tranzystorowe
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta
Wbudowana klawiatura	Nie

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK-IO

Odkryj nowoczesne rozwiązania w identyfikacji zbliżeniowej z Czytnikiem ROGER MCT82M-BK-IO. Ten zaawansowany czytnik umożliwia szybki i wygodny odczyt kart z odległości do 7 cm, co sprawia, że korzystanie z systemu zabezpieczeń staje się jeszcze prostsze. Dzięki solidnej konstrukcji i wszechstronnym funkcjom, idealnie sprawdzi się w różnych warunkach wewnętrznych.

Korzyści z użytkowania:

- Bezproblemowa identyfikacja za pomocą kart zbliżeniowych.
- Wysoka efektywność zasięgu odczytu do 7 cm.
- Prosta konfiguracja z poziomu komputera PC.
- Trzy wskaźniki LED dla lepszej kontroli stanu urządzenia.
- Możliwość regulacji poziomu głośności sygnalizacji.

Najważniejsze cechy:

- Praca w standardzie MIFARE 13,56 MHz.
- Trzy parametryczne linie wejściowe.
- Jedno wyjście przekaźnikowe (1,5 A / 30 V).
- Dwa wyjścia tranzystorowe (150 mA / 15 V).
- Czujnik otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża.

Dane techniczne:

- **N:** 10-15 VDC
- **P:** MCT82M ~60 mA
- **Z:** do 7 cm
- **W:** Wymiary 85 x 85 x 22 mm
- **O:** Izolowany kontakt NO/NC, 50 mA / 24 V
- **K:** 13,56 MHz MIFARE® Ultralight, Classic, DESFire EV1 i Plus
- **O:** Do 1200 m pomiędzy kontrolerem a czytnikiem
- **S:** IP41
- **K:** Klasa II
- **W:** Zakres temperatury -10°C do +50°C
- **W:** Wilgotność 10 do 95% (bez kondensacji)

Wybierz Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK-IO i zwiększ efektywność swojego systemu zabezpieczeń już dziś!