

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct82m-bk-p-125726.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK

Cena	543,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14764
Kod producenta	MCT82M-BK
Kod EAN	5907608961311
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Standard	MIFARE Classic
Funkcje dodatkowe urządzenia	brak
Typ weryfikacji	Karta
Pobór prądu w stanie czuwania	45
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5
Max. obciążenie styków przekaźnika	brak
Rodzina	RACS 5
RS-485	Tak
Napięcie zasilacza	12
Wbudowana klawiatura	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Częstotliwość czytnika	13
Pobór prądu w stanie pracy	100
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Temperatura pracy	-10°C- +50°C,

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK

Odkryj nowoczesny Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK, który wprowadza nową jakość w identyfikacji i kontroli dostępu. Dzięki innowacyjnej technologii, ten czytnik zapewnia szybki i wygodny odczyt kart, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji w systemach zabezpieczeń.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka efektywność odczytu kart z odległości do 7 cm.
- Trzy wskaźniki LED sygnalizujące status operacji.
- Łatwość konfiguracji z poziomu komputera PC za pomocą programu RogerVDM.
- Możliwość pracy w trudnych warunkach wewnętrznych.

Cechy techniczne

- **Model:** MCT82M-BK
- **EAN:** 5907608961311
- **Waga:** 0.2300 kg
- **Zasięg odczytu:** do 7 cm
- **Interfejs komunikacyjny:** RS485
- **Praca w standardzie:** MIFARE 13,56MHz
- **Wymiary:** 85 x 85 x 22 mm
- **Zakres napięcia:** 10-15 VDC
- **Zużycie prądu:** ~ 45 mA
- **Izolowany kontakt:** NO/NC, 50mA/24V
- **Klasa szczelności:** IP41
- **Zakres temperatury:** -10°C do +50°C
- **Wilgotność:** 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Znak CE:** Tak

Wybierz Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT82M-BK i zapewnij sobie niezawodność oraz nowoczesność w systemie kontroli dostępu. Idealny do różnorodnych zastosowań w obiektach komercyjnych i przemysłowych.