

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct84m-p-125706.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT84M

Cena	592,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14567
Kod producenta	MCT84M
Kod EAN	5907608961458
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Wyjścia przekaźnikowe	Tak
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Standard	MIFARE Classic
Częstotliwość czytnika	1356
Pobór prądu w stanie pracy	100
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Max. obciążenie styków przekaźnika	brak
Rodzina	RACS 5
Temperatura pracy	-10°C- +50°C,
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	2 klawisze funkcyjne
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	65
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT84M

Odkryj nową jakość w dostępie do zabezpieczeń dzięki czytnikowi zbliżeniowemu ROGER MCT84M. To urządzenie łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na łatwą instalację w różnych miejscach, a wysoka jakość wykonania zapewnia niezawodność przez długi czas.

Korzyści z użytkowania:

- Funkcjonalna klawiatura z 12 przyciskami, co umożliwia wygodne wprowadzanie kodów.
- Wysoki zasięg odczytu kart kluczy do 7 cm, co zapewnia łatwe i szybkie otwieranie drzwi.
- Możliwość konfiguracji z poziomym komputerem PC za pomocą programu RogerVDM, co ułatwia dostosowanie ustawień.
- Regulacja poziomu głośności, dzięki czemu możesz dostosować sygnały dźwiękowe do swoich potrzeb.
- Wbudowane wskaźniki LED informują o stanie urządzenia, co zwiększa komfort użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 VDC
- **Pobór prądu:** 65 mA
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** do 7 cm
- **Stopień ochrony:** IP41
- **Czytnik kart:** MIFARE® Ultralight / Classic
- **Klawiatura:** 12 przycisków (0 do 9, *, #) oraz dwa klawisze funkcyjne
- **Głośnik sygnalizacyjny:** tak
- **Wskaźniki LED:** 3
- **Interfejs komunikacyjny:** RS-485
- **Czujnik:** otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- **Klasa środowiskowa:** Klasa II, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: -10°C do +50°C, wilgotność: 10 do 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 130 x 45 x 22 mm
- **Waga:** ≈ 100 g
- **Certyfikat:** CE