

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12lt-p-124300.html>



# Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12LT

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cena                               | <b>319,58 zł</b>                                              |
| Czas wysyłki                       | <b>24 godziny</b>                                             |
| Numer katalogowy                   | <b>9298</b>                                                   |
| Kod producenta                     | <b>PRT12LT</b>                                                |
| Kod EAN                            | <b>5907608962592</b>                                          |
| Czas aktywacji rygla               | <b>0</b>                                                      |
| Pojemność systemu                  | <b>Brak danych</b>                                            |
| Dostępne tryby pracy               | <b>Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu</b>                 |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | <b>Brak danych</b>                                            |
| Rodzina                            | <b>RACS 4</b>                                                 |
| Temperatura pracy                  | <b>-25°C- +60°C</b>                                           |
| Czytnik kodów QR                   | <b>Nie</b>                                                    |
| Funkcje dodatkowe urządzenia       | <b>Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika</b> |
| RS-485                             | <b>Tak</b>                                                    |
| Typ weryfikacji                    | <b>Karta i kod</b>                                            |
| Wbudowana klawiatura               | <b>Tak</b>                                                    |
| Pobór prądu w stanie czuwania      | <b>65</b>                                                     |
| Przeznaczenie do drzwi             | <b>Wszystkich</b>                                             |
| Zasięg odczytu RF ID               | <b>15</b>                                                     |
| Zasilanie:                         | <b>12V</b>                                                    |
| Ilość wyjść przekaźnikowych        | <b>Brak danych</b>                                            |
| Wyjścia przekaźnikowe              | <b>Nie</b>                                                    |
| Częstotliwości czytnika            | <b>125 kHz</b>                                                |
| Napięcie zasilacza                 | <b>12</b>                                                     |
| Rozpoznawianie twarzy              | <b>Nie</b>                                                    |
| Współczynnik ochrony obudowy       | <b>IP65</b>                                                   |
| Standard                           | <b>Unique</b>                                                 |
| Częstotliwość czytnika             | <b>125</b>                                                    |
| Wiegand                            | <b>26/34</b>                                                  |
| Pobór prądu w stanie pracy         | <b>65</b>                                                     |

## Opis produktu

---

## Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12LT

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z czytnikiem zbliżeniowym ROGER PRT12LT. Ten nowoczesny produkt zapewnia niezawodne rozwiązanie do kontroli dostępu. Dzięki zaawansowanej technologii, możesz być pewny, że Twoje mienie jest chronione w najlepszy możliwy sposób.

### Korzyści z wyboru ROGER PRT12LT:

- Wysoka efektywność odczytu kart kluczy do 15 cm.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie ochrony IP65.
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +60°C.
- Bezpieczeństwo zapewnione przez anty-sabotażowy kontakt NC.

### Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 65 mA
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50 mA/24 V
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 15 cm
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia -25°C - +60°C, wilgotność względna 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 152.5 x 46 x 23 mm (z standardową podstawką), 152.5 x 46 x 35 mm (z grubszą podstawką)
- **Waga:** ≈ 150 g
- **Certyfikat:** CE