

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12mf-des-bk-p-125179.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-DES-BK

Cena	816,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11099
Kod producenta	PRT12MF-DES-BK
Kod EAN	5907608962714
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Standard	MIFARE DESFire
Częstotliwość czytnika	13
Wiegand	26/34
Pobór prądu w stanie pracy	85
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Napięcie zasilacza	12
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kar Mifare Classic oraz Mifare DESfire
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	85
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
Dostępne tryby pracy	Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu
Max. obciążenie styków przekaźnika	bd
Rodzina	RACS 4
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Czytnik kodów QR	Nie

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-DES-BK

Odkryj nowoczesny sposób na kontrolę dostępu dzięki czytnikowi zbliżeniowemu ROGER PRT12MF-DES-BK. Ten innowacyjny model zapewnia nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo. Dzięki wysokiej jakości wykonania i zaawansowanej technologii, jest idealnym rozwiązaniem dla różnych systemów zabezpieczeń.

Korzyści z użytkowania

- Łatwy w instalacji i obsłudze, co przyspiesza proces wdrożenia systemu.
- Wysoka niezawodność działania w trudnych warunkach zewnętrznych.
- Wszechstronność zastosowania dzięki obsłudze różnych formatów kart.

Najważniejsze cechy

- Odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE® Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus.
- Odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN.
- Zasięg odczytu do 7 cm (dla MIFARE® Classic) i 4 cm (dla MIFARE® DESFire).

Charakterystyka

- Format wyjściowy RACS CLK/DTA.
- Format wyjściowy Wiegand 26..66bit.
- Trzy wskaźniki LED do sygnalizacji stanu.
- Wejście sterujące wskaźnikiem LED oraz głośnikiem.
- Głośnik sygnalizacyjny z regulacją poziomu głośności.
- Detekcja otwarcia obudowy i oderwania od podłoża.
- Kabel podłączeniowy o długości 0,5 m.
- Możliwość konfiguracji z PC za pomocą programu RogerVDM.
- Przeznaczony do pracy w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC.
- **Pobór prądu:** 85mA (60mA dla wersji bez klawiatury).
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67.
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 7 cm (dla kart MIFARE Ultralight, Classic) oraz do 4 cm (dla kart MIFARE DESFire EV1, Plus).
- **Stopień ochrony:** IP65.
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia -25°C- +60°C, wilgotność względna 10 do 95% (bez kondensacji).
- **Wymiary:** 152.5 x 46 x 23 mm (ze standardową podstawką) lub 152.5 x 46 x 35 mm (z grubszą podstawką).
- **Waga:** ≈150g.
- **Certyfikat:** CE.