

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12mf-des-p-125178.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-DES

Cena	872,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11098
Kod producenta	PRT12MF-DES
Kod EAN	5907608962721
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kar Mifare Classic oraz Mifare DESfire
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	85
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
Dostępne tryby pracy	Praca z nadrzędnym kontrolerem dostępu
Max. obciążenie styków przekaźnika	bd
Rodzina	RACS 4
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Standard	MIFARE DESFire
Częstotliwość czytnika	13
Wiegand	26/34
Pobór prądu w stanie pracy	85
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Wyjścia przekaźnikowe	Nie

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-DES

Wprowadź nowoczesne rozwiązania do swojej kontroli dostępu z czytnikiem zbliżeniowym ROGER PRT12MF-DES. Ten zaawansowany sprzęt zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, umożliwiając szybki odczyt kart w różnych standardach. Dzięki jego funkcjom, zarządzanie dostępem staje się prostsze i bardziej efektywne.

Korzyści z użytkowania:

- Łatwy i szybki odczyt kart zbliżeniowych.
- Możliwość dostosowania do różnych systemów kontroli dostępu.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, co zapewnia długowieczność.

Najważniejsze cechy:

- Odczyt kart ISO/IEC 14443A/MIFARE® Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus.
- Odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN.
- Zasięg odczytu do 7 cm dla MIFARE® Classic i 4 cm dla MIFARE® DESfire.
- Format wyjściowy RACS CLK/DTA oraz Wiegand 26..66bit.
- Trzy wskaźniki LED oraz wejścia sterujące dla wskaźników i głośnika.
- Głośnik sygnalizacyjny z regulacją poziomu głośności.
- 12-znakowa klawiatura z dwoma klawiszami funkcyjnymi.
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża.
- Kabel podłączeniowy o długości 0,5 m.
- Możliwość konfiguracji z PC przy użyciu programu RogerVDM.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 85mA (60mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 7 cm (dla MIFARE Ultralight, Classic), do 4 cm (dla MIFARE DESFire EV1, Plus)
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, temperatura -25°C do +60°C, wilgotność 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 152.5 x 46 x 23 mm (ze standardową podstawką), 152.5 x 46 x 35 mm (z grubszą podstawką)
- **Waga:** ≈150g
- **Certyfikat:** CE