

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt12mf-r4-p-134485.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-R4

Cena	465,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55974
Kod producenta	PRT12MF-R4
Kod EAN	5907608966330
Max. obciążenie styków przekaźnika	Brak danych
Rodzina	RACS 4
Temperatura pracy	-25°C- +60°C
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Ochrona antysabotażowa (Tamper)
RS-485	Nie
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wbudowana klawiatura	Nie
Pobór prądu w stanie czuwania	85
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	0
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub z nadzręcznym kontrolerem
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Standard	MIFARE Ultralight
Częstotliwość czytnika	13
Wiegand	26/34
Pobór prądu w stanie pracy	85
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	6

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT12MF-R4

Model: PRT12MF-R4

Specyfikacja

- 13,56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic
- interfejs RACS CLK/DTA lub Wiegand
- wskaźnik optyczny LED
- buzzer z możliwością regulacji poziomu głośności
- klawiatura z możliwością regulacji jasności podświetlenia LED
- 2 klawisze funkcyjne
- wejście sterujące wskaźnikiem LED i buzzer
- detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- konfiguracja z PC (program RogerVDM)
- aktualizacja oprogramowania
- przewód podłączeniowy 0,5 m
- zasilanie 12 VDC
- praca na zewnątrz i wewnątrz
- wymiary: 152,5×46×23 mm (wys. × szer. × gł.)
- CE; RoHS