

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt84mf-bk-p-125038.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT84MF-BK

Cena	468,65 zł
Numer katalogowy	5894
Kod producenta	PRT84MF-BK
Kod EAN	5907608963513
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawianie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Standard	MIFARE Classic
Częstotliwość czytnika	13
Wiegand	26/34
Pobór prądu w stanie pracy	75
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	75
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Rodzina	RACS 4
Temperatura pracy	-10C....+50C

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT84MF-BK

Model: PRT84MF-BK

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie 12VDC
- Odczyt kart ISO 14443A i MIFARE®
- Odczyt numerów: CSN, SSN i MSN (*)
- Zasięg odczytu do 7 cm
- Format wyjściowy RACS Clock&Data
- Format wyjściowy Wiegand 26..66bit
- Trzy wskaźniki LED
- Wejście sterujące głośnikiem
- Wejście sterujące wskaźnikiem LED
- Głośnik sygnalizacyjny
- Regulacja poziomu głośności
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Konfiguracja z PC (program RogerVDM)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Znak CE

(*) - sektor SSN i MSN odczytywany jest w kartach MIFARE® Classic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu (średni):** 95mA (75mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Izolowany kontakt NO/NC, 100mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta
- **Karty:** 13.56MHz ISO14443A, MIFARE® Classic
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 7 cm (dla kart rozmiaru ISO)
- **Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1):** Klasa II, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia -10°C- +50°C, wilgotność względna 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary WxSxG:** 130 x 45 x 22 mm
- **Waga:** ≈100g
- **Certyfikat:** CE