

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-prt84mf-p-125029.html>

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT84MF

Cena	509,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5858
Kod producenta	PRT84MF
Kod EAN	5907608963476
Rozpoznawanie twarzy	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Standard	MIFARE Classic
Częstotliwość czytnika	13
Wiegand	26/34
Pobór prądu w stanie pracy	95
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	7
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Częstotliwości czytnika	13.56 MHz
Napięcie zasilacza	12
Funkcje dodatkowe urządzenia	Regulacja poziomu głośności oraz podświetlenia klawiatury
RS-485	Tak
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	95
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	Pojemność wyznaczana przez urządzenie nadrzędne
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Rodzina	RACS 4
Temperatura pracy	-10C.....+50C
Czytnik kodów QR	Nie

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER PRT84MF

Odkryj nowoczesność i wygodę z czytnikiem zbliżeniowym ROGER PRT84MF. Idealny do zastosowania w systemach kontroli dostępu, ten model łączy w sobie funkcjonalność i niezawodność. Dzięki zaawansowanej technologii, zapewnia bezpieczny i szybki odczyt kart, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla Twojego biznesu.

Korzyści z użytkowania

- Łatwy w obsłudze i konfiguracji, co pozwala na szybkie wdrożenie w Twoim systemie.
- Wysoka jakość wykonania, zapewniająca długotrwałe użytkowanie w różnych warunkach.
- Funkcje detekcji otwarcia obudowy i oderwania od podłoża zwiększają bezpieczeństwo.
- Możliwość regulacji poziomu głośności i podświetlenia klawiatury dla większej wygody użytkowania.

Najważniejsze cechy

- 14-znakowa klawiatura sensoryczna
- Odczyt kart ISO 14443A i MIFARE
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu (średni):** 95mA (75mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Izolowany kontakt NO/NC, 100mA/24V
- **Karty:** 13.56MHz ISO14443A, MIFARE® Classic
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 7 cm
- **Klasa środowiskowa (wg EN 50133-1):** Klasa II, temperatura: -10°C - +50°C, wilgotność: 10% - 95%
- **Wymiary WxSxG:** 130 x 45 x 22 mm
- **Waga:** ≈100g
- **Certyfikat:** CE