

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-z-klawiatura-hikvision-ds-k1108amk-p-129328.html>

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ HIKVISION DS-K1108AMK

Cena	447,23 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35271
Kod producenta	DS-K1108AMK
Kod EAN	6941264062905
Max. obciążenie styków przekaźnika	0
Temperatura pracy	-20°C do 65°C
Wbudowana klawiatura	Tak
Napięcie zasilacza	12
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Częstotliwość czytnika	1356
Pobór prądu w stanie pracy	170
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Dostępne tryby pracy	Praca z kontrolerem
Ilość wyjść przekaźnikowych	0
Standard	MIFARE Classic
Funkcje dodatkowe urządzenia	b/d
Typ weryfikacji	Karta i kod
Pobór prądu w stanie czuwania	170
Czas aktywacji rygla	0
Pojemność systemu	b/d

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą HIKVISION DS-K1108AMK

Odkryj nowoczesny sposób na zarządzanie dostępem dzięki czytnikowi zbliżeniowemu HIKVISION DS-K1108AMK. Ten innowacyjny produkt łączy w sobie funkcjonalność i prostotę obsługi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań. Dzięki solidnej konstrukcji oraz zaawansowanej technologii, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Korzyści z użytkowania:

- Łatwy w instalacji i obsłudze, co pozwala na szybkie wdrożenie w każdej lokalizacji.
- Wbudowana klawiatura umożliwia dodatkowe opcje autoryzacji dostępu.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie ochrony IP65.
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-K1108AMK
- **Zasilanie:** 12VDC
- **Pobór mocy:** $\leq 2W$
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Procesor:** 32 bitowy
- **Pamięć:** 32 MB
- **Częstotliwość pracy:** 13,56 MHz
- **Klawiatura:** 12 przycisków (0 do 9, *, #)
- **Wspierane protokoły:** RS-485; Wiegand (W26/W34); OSDP
- **Zasięg odczytu:** do 50 mm
- **Alarm dźwiękowy:** tak
- **Alarm sabotażowy:** tak
- **Wskaźnik LED:** wskaźnik zasilania; wskaźnik status
- **Ustawienia ID:** za pomocą przełącznika DIP na płycie głównej
- **Temperatura pracy:** -20°C do 65°C
- **Wilgotność robocza:** 10% do 90%
- **Waga:** 0,37 kg
- **Wymiary:** 123 x 88 x 21 mm