

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czytnik-zblizeniowy-z-klawiatura-zkteco-acc-mk-v1-rf-12-p-135191.html>



Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą ZKTeco ACC-MK-V1-RF-12

Cena	395,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	59137
Kod producenta	ACC-MK-V1-RF-12
Kod EAN	8435452821156
Zasilanie:	12V
Czytnik kodów QR	Nie
Wbudowana klawiatura	Tak
Wyjścia przekaźnikowe	Nie
Rozpoznawanie twarzy	Nie

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą ZKTeco ACC-MK-V1-RF-12

Model: ACC-MK-V1-RF-12

Specyfikacja

System i sprzęt:

- **System operacyjny:** Linux
- **Procesor:** CKSF030
- **Pamięć:** RAM: 8 KB / ROM: 64 KB
- **Klawiatura dotykowa:** 12 przycisków

Metody uwierzytelniania:

- **Karta / Hasło**

Pojemność pamięci:

- **Karty:** 888 użytkowników (tryb 1:N)
- **Zdarzenia (logi):** 1000

Parametry użytkownika:

- **Maks. długość hasła:** 6 cyfr
- **Zasięg odczytu kart:** 2 - 6 cm
- **Typ kart:** ID i IC (dualna częstotliwość 125 kHz & 13,56 MHz)

Komunikacja i interfejsy:

- **Wi-Fi:** IEEE 802.11n/b/g @ 2.4 GHz
- **Bluetooth:** BLE 5.0
- **Złącza i interfejsy:**
 - Wiegand (wejście/wyjście) x1
 - Wejście pomocnicze (AUX IN) x1
 - Wyjście pomocnicze (AUX OUT) x1
 - Zamek elektryczny x1
 - Czujnik drzwi x1
 - Przycisk wyjścia x1
 - Alarm x1

Funkcje standardowe:

- Kontrola dostępu
- Sygnalizacja dźwiękowa (buzzer)
- Diody LED:
 - Zielona – dostęp przyznany
 - Czerwona – stan gotowości
 - Niebieska – w trakcie weryfikacji
- Obsługa wielu metod uwierzytelniania

Zasilanie i środowisko pracy:

- **Zasilanie:** DC 12-18 V
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +60°C
- **Wilgotność:** 0-98% RH (bez kondensacji)

Wymiary i waga:

- **Wymiary:** 165 × 44 × 22 mm (D × S × W)
- **Waga netto:** 0,415 kg
- **Waga brutto:** 0,500 kg

Aplikacja mobilna:

- Obsługa aplikacji **ZSmart** (mobilna identyfikacja użytkownika)

Montaż i odporność:

- **Typ montażu:** Naścienny
- **Klasa odporności:** IP66 (wodoodporność i pyłoszczelność)