

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dodatkowy-panel-16-rodzinny-spacetronek-spd-dp916-p-104688.html>



Dodatkowy panel 16-rodzinny Spacetronek SPD-DP916

Cena	453,49 zł
Numer katalogowy	SPDDP916
Kod EAN	5903031015621

Opis produktu

Dodatkowy panel szesnastorodzinny Spacetronek DiO SPD-DP916

Dodatkowy panel szesnastorodzinny do rozbudowy systemu Spacetronek DiO. Panel wyróżnia się estetycznie wykonaną wandaloodporną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowane zostały podświetlane szyldy. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Wygodny styl życia

Elegancki design, łatwość użytkowania i praktyczność to cechy, które opisują system wideodomofonu Spacetronek DiO. Rozmawiaj ze swoimi gośćmi i przyjrzyj się im uważnie, zanim zdecydujesz się otworzyć drzwi. Zadbasz w ten sposób o bezpieczeństwo i uczynisz swoje życie wygodniejszym. Zaletą modelu SPD-DS9xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° z dodatkową funkcją regulacji obiektywu góra/dół.

Łatwy montaż

Instalacja wideodomofonu jest stosunkowo prosta. Tylną obudowę przytwierdzamy do ściany za pomocą kołków i dalej do niej przykręcamy całą obudowę panelu.

Budowa urządzenia

Przykładowa instalacja

1. Stacja zewnętrzna, gdy jest tylko jedna stacja domofonowa, bit-1, bit-2 i bit-3 powinny być ustawione na OFF
2. Zasilacz, MUSI być zainstalowany obok siebie z separatorem zasilania
3. Separator zasilania, MUSI być zainstalowany obok siebie z zasilaczem
4. Monitory - każdy z unikalnym kodem użytkownika, zauważ, że w tym przypadku wszystkie bit-6 powinny być ustawione na ON
5. Przełącznik rozdzielacza wideo przełącz na OFF, chyba że znajduje się na końcu linii
6. Ustaw przełącznik dystrybutora wideo na ON na końcu linii
7. Dodatkowa kamera

Specyfikacja techniczna

- Stacja zewnętrzna
- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)
- Model SPD-DP916 działa jako rozszerzenie systemu i obsługuje 16 dodatkowych użytkowników
- Materiał aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne IP65
- Zużycie energii - czuwanie 1W, praca 5W
- Zasilacz dostarczany z monitora wewnętrznego
- Temperatura Pracy -20°C - + 55°C
- Instalacja Montaż podtynkowy
- Wymiary: 360x130x52 mm
- Wymiary montażowe: 350x110x33 mm

W zestawie

- Wideodomofon Spacetronek DiO SPD-DP916
- Przewody połączeniowe

-
- Kołki montażowe
 - Klucz imbusowy
 - Instrukcja obsługi i montażu

Podstawowe zalety systemu Spacetronek DiO

- całość systemu oparta na 2 żyłach (2-wire)
- brak polaryzacji
- wandaloodporna obudowa
- możliwość montażu modułów na szynie DIN
- złącze wtykowe Plug-in
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych DIP
- możliwość rozszerzenia o kamerę
- możliwość rozszerzenia o kartę SD
- zapis zdjęć i filmów
- proste wejście za pomocą breloków RFID

Przykładowe schematy podłączenia systemu Spacetronek DiO

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ds901/DS90xPL.pdf>

Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ds901/DS90xEN.pdf>