

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dodatkowy-tx-do-transm-hdmi-spacetronek-sph-w50m-p-19689.html>



Dodatkowy TX do transm. HDMI Spacetronek SPH-W50M

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH-W50M-TX
Kod EAN	5903031003697

Opis produktu

UWAGA! OFERTA DOTYCZY **TYLKO** DODATKOWEGO NADAJNIKA DO TRANSMITERA SPH-W50m!

Bezprzewodowy transponder HDMI

Proste i przyjemne rozwiązanie;

Bezprzewodowa transmisja sygnału z Twojego komputera, odbiornika telewizji kablowej, satelitarnej lub naziemnej, odtwarzacza Blu-Ray/DVD, konsoli gier lub innego dowolnego urządzenia HDMI pozwala na uniknięcie plątaniny kabli biegnących np. do Twojego telewizora / monitora wiszącego na ścianie.

Transmisja bezprzewodowa dalekiego zasięgu

Mocny cyfrowy sygnał, używany w technologii Multiroom;

Transmisory przesyłają żywy obraz w czasie rzeczywistym, bez opóźnień poprzez ściany, stropy pozwalając na odbiór sygnału w takich miejscach jak sypialnie, bawialnie, salony, pokoje, kuchnie, strychy i poddasza.

Łatwe w użyciu

Bezproblemowa instalacja dzięki technologii Plug and Play;

Po prostu podłącz transponder do wyjścia twojego urządzenia HDMI a odbiornik do wyświetlacza HDTV i natychmiast otrzymasz połączenie. Nie jest konieczne żadne oprogramowanie ani sieć WiFi. Urządzenie jest absolutnie niezbędne w nowoczesnych cyfrowych domach, istnieją wręcz nieskończone możliwości zastosowania tej technologii.

Transmisja sygnałów podczerwieni

Steruj bezprzewodowo swoimi urządzeniami;

Zestaw do bezprzewodowej transmisji pozwala także na sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca w domu. Zmieniaj kanały, zatrzymuj odtwarzanie filmów, zwiększaj głośność - działają wszystkie dostępne funkcje. Po prostu skieruj swojego pilota na odbiornik i naciśnij właściwy przycisk na pilocie - to takie proste.

Możliwości konfiguracji urządzeń

połączenie 1:1

połączenie 1:2

połączenie 2:2

UWAGA!

1. Odległość transmisji będzie różna ze względu na środowisko.
2. Ściana, cegła lub szkło skraca zakres sygnału lub spowoduje duże straty sygnału.
3. Zaleca się aby odległość między każdą jednostką powinna wynosić więcej niż 5m

	Specyfikacja
Napięcie / Pobór prądu	DC5V/2A
Pobór prądu	TX□7W Rx□5W
HDMI	HDMI1.3
HDCP	HDCP1.2
HDMI	480i@60Hz□480p@60Hz□ 576i@50Hz□576p@50Hz□ 720p@50/60Hz□1080i@50/60Hz□ 1080p@50/60Hz
Wspierany format audio	L/R stereo audio
Maksymalna prędkość transferu	10.2Gbps
Format transmisji sygnału audio	L/R stereo audio
Wejście i wyjście sygnału TMDS	0.5□1.5Vp-p(TMDS)
Wejście i wyjście sygnału DDC	5Vp-p(TTL)
Kabel na wejściu	≤5m(AWG26 HDMI1.3cable standard)
Kabel na wyjściu	≤5m(AWG26 HDMI1.3cable standard)
Pilot IR	Support IR passback with 20-60KHz frequency
Sposób transmisji	5.8G Wireless transmission
Odległość transmisji	50 Meters
Latencja	≤200 ms
Elektrostatyczna ochrona całego sprzętu	1a Contact discharge level 3 1b Air discharge level 3 Standard: IEC61000-4-2
Temperatura pracy	0□50°C
Temperatura przechowywania	-10□70°C
Wilgotność	0□90%
Wymiary	95(W) x 120.58(D) x 20.1(H)mm
Materiał	Iron alloy material + crystal panel
Technologia przetwarzania	Sandblasting
Kolor	black
Waga	TX□200g□RX□200g
Minimalny czas pracy	>30000 Hours

Zestaw zawiera:

- nadajnik TX
- 1x zasilacz
- 1x port podczerwieni
- 1x antena
- instrukcja w j. angielskim