

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/domofon-cyfral-cosmo-2-lokatorki-czarna-kaseta-czarne-unifony-p-131199.html>



DOMOFON CYFRAL COSMO 2-LOKATORKI CZARNA KASETA CZARNE UNIFONY

Cena	512,99 zł
Numer katalogowy	44031
Kod EAN	5905669169592
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ +50°C
Regulacja głośności wywołania	Tak
Typ unifonu	Słuchawkowy
Wymiary unifonu	.
Wersja domofonu	1 - rodzinny
Rodzaje montażu	Natynk
Ilość słuchawek w zestawie	1
Obsługa bramy wjazdowej	Nie
Natężenie zasilacza	1
Funkcja interkomu	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Wbudowany czytnik RFID
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Max. Ilość unifonów	2
Wymiary paneluzew.	(W x SZ x G) 59 x 384 x 240 mm
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	2 + 2
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Obsługa kilku wejść	Nie
Napięcie zasilania urządzenia	230 V

Opis produktu

DOMOFON CYFRAL COSMO 2-LOKATORKI CZARNA KASETA CZARNE UNIFONY

Przeznaczenie domofonu COSMO R2:

Zestawy domofonowe **COSMO 2- lokatorskie R2** mają szerokie zastosowanie, najczęściej instalowane są w domach jednorodzinnych, w małych przedsiębiorstwach oraz instytucjach użytku publicznego takich jak przedszkola, szkoły, czy urzędy. W zestaw domofonowym **COSMO R2** zastosowano transmisję sygnału typu duplex, a połączenie unifonu słuchawkowego z panelem przyzywowym wykonano linią dwuprzewodową. Linią tą przesyłane są następujące sygnały: wywoławczy (dzwonek), akustyczny (mowa) oraz sygnał sterujący zaczepem elektromagnetycznym.

Cechy zestawu COSMO R2:

- prostota montażu,
- niewielkie gabaryty (wys. 150 mm, szer. 69 mm, gł. 38 mm),
- obsługa breloków RFID,
- linia unifonu 2 przewodowa,
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon,
- odporność na warunki atmosferyczne,
- aluminiowe przyciski z kołnierzem,
- podświetlane wizytówki,
- napięcie zasilania: 11,5V AC,
- dostępne kolory: czarny.

Specyfikacja techniczna zestawu COSMO R-2:

- **Zestaw:**
- Napięcie zasilania 230 V AC / 11.5 V AC
- Pobór mocy - czuwanie / praca 0,2 W / 1,25 W
- Ilość przewodów łączących 2
- Ilość obsługiwanych wyjść 2
- Możliwa rozbudowa Nie
- Interkom Nie
- Rodzaj komunikacji Przewodowa
- Maks. liczba lokatorów 2 Zasilanie rygla 12V AC, max. 500 mA Maks. pobór prądu 50-60 mA
- Wymiary unifonu (W x SZ x G) 220 x 82 x 58 mm
- Waga netto unifonu 240 g
- **Kaseta zewnętrzna :**
- Czytnik zbliżeniowy Tak (Unique 125 kHz) Daszek ochronny Tak Materiał obudowy Aluminium
- **Unifon:**
- Ilość melodii gongu 1
- Głośnomówiący Nie
- Waga netto kasety 232 g
- **Dane logistyczne:**
- Wymiary opakowania (W x SZ x G) 59 x 384 x 240 mm
- Waga brutto 1480 g