

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/domofon-orno-or-dom-rl-903rl-3208aa-9095-p-124287.html>



DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-903/RL-3208AA; 9095

Cena	346,29 zł
Numer katalogowy	9095
Kod producenta	OR-DOM-RL-903
Kod EAN	5908235905303
Rodzaj	Domofon
Kolor odbiornika	Biały
Wielkość wyświetlacza	Brak
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Ilość obsługiwanych przejść	1
Posiada czytnik zbliżeniowy	Nie

Opis produktu

DOMOFON ORNO OR-DOM-RL-903/RL-3208AA; 9095

Model: OR-DOM-RL-903

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- estetyczny panel do montażu podtynk (z opcjonalnym daszkiem natynk)
- dwa unifony w zestawie
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym bez użycia dodatkowego transformatora
- podświetlenie szyldu na nazwiska

PRZEZNACZENIE

Domofon dwurodzinny, przeznaczony jest do montażu w domach dwurodzinnych, służy do kontroli wejścia na posesję lub do domu.

CHARAKTERYSTYKA

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż podtynkowy
- zastosowanie osłony ochronnej OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- podświetlenie nazwiska
- wymiary: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)

UNIFON:

- mała ilość przewodów 2+2
- unifony posiadają wbudowany zasilacz i przewód zasilający
- każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem
- wymiary: 98 x 215 x 68 mm (szer./wys./gł.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO:**
- **Napięcie zasilania:** 12V z modułu wewnętrznego
- **Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego):** 12V prądu stałego
- **Rodzaj materiału:** aluminium
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** od -20°C do +50°C
- **Masa modułu zewnętrznego:** ok. 0,335 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.):** 116 x 200 x 54 mm
- **Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.):** 100 x 165 x 40 mm
- **PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU:**
- **Napięcie zasilania:** 230V/50 Hz AC
- **Rodzaj komunikacji:** DUPLEX
- **Sygnal gongu:** generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności
- **Warunki pracy w zakresie temperatur:** od 0°C do +45°C
- **Masa modułu wewnętrznego:** ok. 0,385 kg
- **Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.):** 215 x 98 x 68mm
- **RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego):**
- **Przewód łączący moduł zewnętrzny z unifonem:** dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przewód łączący unifon z elektrozaczepem:** dwużyłowy o maksymalnej długości 100 metrów
- **Przekrój poszczególnych żył przewodu:** 0,6 mm² - 0,8 mm²