

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/domowy-system-mesh-wifi-tp-link-deco-xe751-pack-p-134442.html>



DOMOWY SYSTEM MESH WIFI TP-LINK Deco XE75(1-pack)

Cena	1 017,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55710
Kod producenta	Deco XE75(1-pack)
Kod EAN	4897098687123
Liczba obsługiwanych urządzeń	200+
Pokrycie powierzchni	Do 100m²

Opis produktu

DOMOWY SYSTEM MESH WIFI TP-LINK Deco XE75(1-pack)

Model: Deco XE75(1-pack)

Najważniejsze cechy - TP-Link Deco XE75

- **Technologia Wi-Fi 6E:** Jeszcze szybsza i bardziej stabilna sieć.
- **Zasięg do 270m²:** Pokryj cały dom jednym systemem MESH.
- **Trzy zakresy częstotliwości:** 6 GHz dla niespotykanej czystości sygnału.
- **Prosta konfiguracja:** Aplikacja Deco na smartfona pozwala szybko uruchomić system.
- **Kompatybilność z poprzednimi technologiami Wi-Fi:** Bez obaw o zgodność z obecnymi urządzeniami.
- **Dynamiczne QoS:** Priorytetyzacja przepływu danych dla najbardziej wymagających aplikacji.
- **Wbudowane zabezpieczenia HomeShield:** Chroni twoją sieć i dane osobowe.
- **Możliwość rozbudowy:** Dodanie kolejnych urządzeń MESH dla jeszcze większej wydajności jest dziecinnie proste.
- **Wsparcie multi-user:** Bez opóźnień, nawet przy wielu użytkownikach jednocześnie.
- **Współpraca z asystentami głosowymi:** Zintegrowany z Alexa i Google Assistant dla łatwiejszego zarządzania.

Specyfikacja techniczna - TP-Link Deco XE75

Parametr	Specyfikacja
Model	TP-Link Deco XE75 v2
Dostępne zestawy	1-pack (1 jednostka), 2-pack (2 jednostki), 3-pack (3 jednostki)
Typ produktu	Trzypasmowy system Mesh Wi-Fi 6E (AXE5400)
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), wstecznie kompatybilny z 802.11a/b/g/n/ac/ax
Pasma 6 GHz	Do 2402 Mb/s (kanały 160 MHz)
Pasma 5 GHz	Do 2402 Mb/s (kanały 160 MHz)
Pasma 2,4 GHz	Do 574 Mb/s
Łączna teoretyczna prędkość	Do 5400 Mb/s
Zasięg sieci	- 1 jednostka: do 270 m² - 2 jednostki: do 500 m² - 3 jednostki: do 670 m²
Obsługiwane urządzenia	Obsługa do 200 urządzeń jednocześnie

Anteny	4 wewnętrzne anteny wysokiego zysku
Porty Ethernet (na jednostkę)	3 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s), auto-sensing WAN/LAN
Protokoły i funkcje sieciowe	IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, NAT, UPnP, QoS, VLAN, DNS
Funkcje Mesh i Wi-Fi	Płynny roaming (<0,3 s), inteligentne zarządzanie siecią oparte na Sztucznej Inteligencji, beamforming, MU-MIMO, OFDMA
Bezpieczeństwo	WPA, WPA2, WPA3-Personal; Firewall SPI; HomeShield: ochrona antywirusowa, kontrola rodzicielska, QoS
Zaawansowane funkcje	Harmonogram restartów, onboarding urządzeń Tapo/Kasa, izolacja sieci IoT, sieć gościnna w pasmach 2.4/5/6 GHz
Zarządzanie	Aplikacja TP-Link Deco (Android i iOS): konfiguracja, monitoring i zarządzanie siecią lokalnie i zdalnie
Wymiary pojedynczej jednostki	105 × 105 × 169 mm
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Wilgotność pracy	10% – 90% bez kondensacji
Zawartość opakowania	- 1/2/3 × jednostka Deco XE75 v2 - Zasilacz(e) - Kabel(e) Ethernet RJ45 - Instrukcja szybkiej instalacji
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS