

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/domowy-system-mesh-wifi-tp-link-deco-xe752-pack-p-134441.html>



DOMOWY SYSTEM MESH WIFI TP-LINK Deco XE75(2-pack)

Cena	2 027,99 zł
Numer katalogowy	55709
Kod producenta	Deco XE75(2-pack)
Kod EAN	4897098687130
Liczba obsługiwanych urządzeń	151 - 200
Pokrycie powierzchni	401m ² - 500m ²

Opis produktu

DOMOWY SYSTEM MESH WIFI TP-LINK Deco XE75(2-pack)

Model: Deco XE75(2-pack)

Najważniejsze cechy - TP-Link Deco XE75(2-pack)

- Technologia Tri-Band zapewnia większą przepustowość i stabilność połączeń.
- Obsługa standardu Wi-Fi 6E dla ultraszybkiej transmisji danych.
- Łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji Deco.
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią twoją sieć przed zagrożeniami online.
- Zasięg nawet w najdalszych zakątkach domu dzięki technologii Mesh.
- Wsparcie dla wielu urządzeń – idealne rozwiązanie dla inteligentnych domów.
- Kontrola rodzicielska pozwala na zarządzanie treściami dostępnymi dla dzieci.
- Automatyczna aktualizacja oprogramowania dla najwyższej wydajności i bezpieczeństwa.
- Design pozwalający na dyskretne umieszczenie urządzeń w każdym wnętrzu.
- Porty Ethernet dla stabilnych połączeń przewodowych.

Specyfikacja techniczna - TP-Link Deco XE75(2-pack)

Parametr	Specyfikacja
Model	TP-Link Deco XE75 v2 (2-pack)
Typ produktu	Trzypasmowy system Mesh Wi-Fi 6E
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), kompatybilny z IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Pasmo 6 GHz	Do 2402 Mb/s (802.11ax, kanały 160 MHz)
Pasmo 5 GHz	Do 2402 Mb/s (802.11ax, kanały 160 MHz)
Pasmo 2,4 GHz	Do 574 Mb/s (802.11ax)
Łączna prędkość Wi-Fi	Do 5400 Mb/s
Maksymalna liczba urządzeń	Do 200 jednocześnie
Zasięg sieci (2 jednostki)	Do 500 m ²
Liczba anten	4 anteny wewnętrzne o wysokim zysku (na jednostkę)
Porty Ethernet	3 × Gigabit Ethernet (LAN/WAN auto-sensing) na jednostkę
Funkcje zaawansowane	Harmonogram restartów, onboarding urządzeń Tapo/Kasa, sieć IoT i izolacja urządzeń, statyczne trasy, preferowane

Bezpieczeństwo sieci
Oprogramowanie sieciowe

połączenie (jednostka/pasmo)
WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
- Quality of Service (WMM)
- IPv6
- Obsługa dynamicznego/stycznego IP i PPPoE
- DHCP (serwer/klient), przekierowanie portów
- Kontrola dostępu
- Zapora sieciowa Firewall SPI
- HomeCare: antywirus, kontrola rodzicielska, kontrola przepustowości, test prędkości, statystyki miesięczne
- Automatyczna aktualizacja oprogramowania
- Rozszerzalność sieci o kolejne jednostki
- Sieć gościnna (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Beamforming

Protokoły sieciowe

TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SSL, TLS, IPv4, IPv6, ONVIF Profile S, CGI

Zarządzanie

Aplikacja TP-Link Deco (Android i iOS) – szybka konfiguracja i pełne zdalne zarządzanie

Wymiary jednej jednostki

105 × 105 × 169 mm

Temperatura pracy

0°C – 40°C

Wilgotność pracy

10% – 90%, bez kondensacji

Zawartość opakowania

2 × jednostki Deco XE75, 2 × zasilacze, 1 × kabel Ethernet RJ45, instrukcja szybkiej instalacji

Certyfikaty

CE, FCC, RoHS