

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 22:51

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ds-2cd2163g2-lis2u4mm-p-132717.html>



DS-2CD2163G2-LIS2U(4mm)

Cena	1 351,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	50179
Kod producenta	DS-2CD2163G2-LIS2U(4mm)
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Audio	Tak
Kąt widzenia	78°
Kolor obudowy	Biały
Wandaloodporność	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	30
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Seria	Pro
Balans bieli	Tak
Pobór prądu	9
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	9
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość kamery	6MPX
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wielkość przetwornika	1/2.4
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

Kamera DS-2CD2163G2-LIS2U(4mm)

Odkryj zaawansowaną technologię monitoringu z kamerą DS-2CD2163G2-LIS2U(4mm). To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie jakość obrazu i nowoczesne funkcje. Dzięki rozdzielczości 6 MP oraz inteligentnym funkcjom, zapewnia nie tylko doskonałą jakość, ale również bezpieczeństwo w każdym środowisku.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 6 MP pozwala na szczegółowe monitorowanie.
- Technologia Acusense umożliwia klasyfikację alarmów, co zwiększa efektywność monitoringu.
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe zapewnia widoczność w każdych warunkach oświetleniowych.
- Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku w czasie rzeczywistym.
- Odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Cechy techniczne:

Model	DS-2CD2163G2-LIS2U (4mm)
Marka	Hikvision
Wymiary	Ø121,5 × 97,6 mm
Waga	Okolo 840 g
Typ przetwornika obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	0,005 luksa (kolor), 0 luksów z oświetleniem
Obiektyw	Stałoogniskowy, 4mm
WDR	120 dB
IP	IP67 (odporność na wodę i pył)
IK	IK10 (odporność na wandalizm)
Komunikacja	1 RJ-45 10M/100M
Zasilanie	12 VDC ±25%, PoE klasa 3
Slot na kartę pamięci	microSD do 512 GB
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C, wilgotność ≤95%

Wybierz kamerę DS-2CD2163G2-LIS2U(4mm) i ciesz się niezawodnym monitoringiem oraz bezpieczeństwem w każdym otoczeniu!