

Dane aktualne na dzień: 24-12-2025 18:06

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ds-2ce72df3t-lfs28mmo-std-p-137856.html>



DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	50232
Kod producenta	DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)
Kod EAN	6942160443362
Pobór prądu	6
Wbudowany obiektyw	Tak
HLC	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria kamery	Hikvision Turbo HD
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	105°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany mikrofon	Tak
DWDR	Tak
Kolor obudowy	Biały
3DNR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Temperatura pracy	-40 °C do 60 °C
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Seria	TurboHD

Opis produktu

DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE72DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CE72DF3T-LFS
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Min. oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux (światło białe)
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25-1/50 000 s; NTSC: 1/30-1/50 000 s
Dzień/Noc	ICR
Ustawienie kamery	Obrót: 0-360°, pochylenie: 0-75°, rotacja: 0-360°
System sygnału	PAL/NTSC
Wolna migawka	Max 16×
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
FOV 2.8 mm	H: 105°, V: 56°, D: 123°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon – ilość	1
Mikrofon – zasięg	Do 5 m
Światło wspomagające	Smart / IR / światło białe
Zasięg IR	Do 40 m
Zasięg światła białego	Do 40 m
Tryby obrazu	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, anti-banding, AGC
TVI FPS	1080p @ 25/30 fps
CVI FPS	1080p @ 25/30 fps
AHD FPS	1080p @ 25/30 fps
CVBS	PAL/NTSC
WDR	≥130 dB
Poprawa obrazu	WDR, BLC, HLC, globalny, HLS
Maski prywatności	4 programowalne
Redukcja szumów	3D DNR
Balans bieli	Auto / manual
Tryb dzień/noc	Auto / kolor
Wyjście wideo	TVI / AHD / CVI / CVBS (przełączane)
Alarm	Alarm światła stałego (white light)
Detekcja ruchu	4 programowalne obszary
Materiał	Korpus: metal; obudowa: plastik
Wymiary	Ø109.98 × 98.27 mm
Waga	Ok. 340 g
Warunki pracy	-40°C do 60°C, wilgotność ≤ 90% (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25%, max 6.9 W
Zalecenia zasilania	1 zasilacz na 1 kamerę
Klasa ochrony	IP67