

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ds601-konwerter-dzwieku-dac-z-bluetooth-p-89256.html>



DS601 Konwerter dźwięku DAC z Bluetooth

Cena	1 249,00 zł
Numer katalogowy	AUA-SP-DS601
Kod EAN	5903031031119

Opis produktu

Dekoder audio DAC Lavaudio DS601

Dekoder audio Lavaudio HiFi DAC DS601 może być używany jako odbiornik Bluetooth, obsługuje LDAC i aptX HD w trybie Bluetooth, zapewniając bezstratne przesyłanie dźwięków.

Wysokiej jakości układ ESS9038Q2M

Dekoder audio DS601 został wyposażony w podwójny układ chipsetów **ESS9038Q2M** o wysokim zakresie dynamiki i znikomych zniekształceniach. **XMOS XU208** zapewnia dekodowaniu doskonale możliwości dekodowania, USB obsługuje **DSD64-DSD512** i PCM 16Bit/44.1kHz-32Bit/768kHz z czystszym dźwiękiem. Urządzenie gwarantuje THD+N na poziomie 0,00012%, SNR powyżej 126dB oraz DNR do 126dB.

Dekoder audio z dotykowym wyświetlaczem

Lavaudio DS601 został wyposażony w elegancki wyświetlacz wraz z **dotykowymi przyciskami**. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wyciszyć urządzenie, zmienić głośność, przełączać pomiędzy utworami lub całkowicie wyłączyć urządzenie.

Uniwersalny konwerter sygnałów audio

Urządzenie pozwala na konwersję sygnałów Coaxial, Toslink, USB oraz Bluetooth na 2x RCA. HiFi DAC wykorzystuje układ CSR8675 do obsługi formatów audio **LDAC i aptX-HD**. Zapewnia to bezprzewodową transmisję dźwięku **Hi-Res** w praktycznie bezstratnej jakości

Najważniejsze cechy urządzenia

- **DAC Audio** - Przetwornik cyfrowo-analogowy Lavaudio DS601 ulepsza Twoje stare urządzenia audio i pomaga przesyłać muzykę z telefonu komórkowego, komputera PC, laptopa, telewizora i odtwarzacza CD do domowych głośników stereo.
- **ESS9038Q2M*2 DAC** - Audiofilski przetwornik cyfrowo-analogowy HiFi wyposażony jest w chipset ESS9038Q2M*2 o niespotykanym dotąd zakresie dynamiki i bardzo niskich zniekształceniach. THD+N na poziomie 0,00012%, SNR powyżej 126dB i DNR do 126dB.
- **DSD512 & PCM 32Bit/768KHz** - XMOS XU208 zapewnia doskonale możliwości dekodowania, USB obsługuje DSD64-DSD512 i PCM 16Bit/44.1kHz-32Bit/768kHz z czystszym dźwiękiem i lepszym rozszerzeniem wysokich częstotliwości.
- **Bezstratny dźwięk HiFi** - Dekoder audio Lavaudio HiFi DAC DS601 może być używany jako odbiornik Bluetooth, obsługuje LDAC i aptX HD w trybie Bluetooth zapewniając audiofilską i bezstratną muzykę HiFi.

Specyfikacja

- Wejście USB: 16bit/44.1kHz-32bit/768kHz DSD64-DSD512(Native)
- Wejście Toslink / Coaxial: 16bit/44.1kHz-24bit/192kHz
- Wejście Bluetooth: AAC / SBC / aptX / aptX-LL / aptX-HD / LDAC
- Napięcie wyjściowe: 2Vrms@0dBFS
- THD+N: <0.00012%@1kHz A-weighting
- Szum <2uVrms@A-weighting
- Crosstalk: -112dB@1kHz
- SNR: 126dB
- Impedancja wyjściowa: 100Ohm
- Zasilanie: DC5V/1A
- THD+N:<0.0004%@1kHz,122dB
- Wyświetlacz: OLED
- Wymiary: 110x123,7x27,3mm
- Waga: 510g

Zawartość zestawu

- Dekoder audio DS601
- Antena Bluetooth
- Kabel zasilający USB
- Kabel USB
- Instrukcja