

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dsc-centrala-hs2016-euboard-onlyno-man-hs2016pcbe-p-130886.html>



DSC Centrala HS2016 EU/BOARD ONLY/NO MAN HS2016PCBE

Cena	277,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45000
Kod producenta	HS2016PCBE
Kod EAN	820043003352
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	8
Manipulatory	HS2LCD; HS2LCDP; HS2LCDRFP; HS2ICN; HS2ICNP; HS2ICNRF; HS2ICNRFP; HS2LED; HS2TCHP; HS2TCHPBLK; HS2CLDWF; HS2LCDWFP
Komunikacja GPRS	Możliwość rozbudowy
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Ilość wyjść płyty (max)	2-22
Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Możliwość rozbudowy
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Możliwość rozbudowy
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	48
Ilość wejść płyty (max)	6-16
Komunikacja Ethernet	Możliwość rozbudowy
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Możliwość rozbudowy
Komunikacja Wi-Fi	Możliwość rozbudowy
Maksymalna liczba ekspanderów	2
Rodzaj centrali	Przewodowa
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez internet	Wbudowany

Rodzina	Protector
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Stopień zabezpieczenia	Grade 2

Opis produktu

DSC Centrala HS2016 EU/BOARD ONLY/NO MAN HS2016PCBE

Odkryj nową jakość zabezpieczeń z centralą alarmową DSC HS2016. To rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię z prostotą użytkowania. Dzięki elastyczności systemu, dostosujesz go do swoich indywidualnych potrzeb. Idealny wybór dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo i wygodę.

Korzyści z użytkowania DSC HS2016

- Możliwość rozbudowy do 16 wejść, co zapewnia elastyczność w konfiguracji systemu.
- Obsługuje zarówno czujniki przewodowe, jak i bezprzewodowe, co zwiększa możliwości instalacji.
- Wsparcie dla komunikacji radiowej PowerG o dużym zasięgu, co poprawia zasięg i niezawodność systemu.
- Integracja z komunikatorami alarmowymi IP oraz GSM/LTE, co umożliwia zdalne monitorowanie.
- Darmowa aplikacja mobilna Connect Alarm, pozwalająca na łatwe zarządzanie systemem z poziomu smartfona.

Specyfikacja techniczna DSC HS2016

- Maksymalna ilość wejść: 16
- Maksymalna ilość klawiatur: 8
- Rejestr zdarzeń: 500
- Ilość partycji: 2
- Napięcie zasilania: 16,5 VAC/40VA
- Ilość wejść na płycie: 6
- Maksymalna ilość liniowych ekspanderów HSM2108: 1
- Liczba użytkowników: 48
- Bufor zdarzeń: 500
- Pobór prądu: 85 mA
- Temperatura pracy: 0 .. 49 °C
- Waga: 0,20 kg